

# 捏合机 化工 高粘度密封胶

产品名称	捏合机 化工 高粘度密封胶
公司名称	莱州市沙河镇凯丰化工机械厂
价格	25000.00/台
规格参数	应用领域:化工 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	莱州市沙河镇珍珠河崖村
联系电话	86 0535 2377098 13963814220

## 产品详情

性能特点：

本产品拥外形新颖，整体卫生，环保节能。

本产品执行国家标准gb/t 14466和企业标准q/wss01-2004。

本产品为卫生级整体不锈钢型，与物料接触均采用sus304或316l材质。

本产品配立式电动机，机体与电机连体同轴结构，故又称连体式胶体磨。

本产品设有排设挡水盘，操作使用简单，安装维护方便，体积小等特点。

为湿式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均质、搅拌等高效功能。

适用于各类液态状介质物料，处理物料粘稠密度应小于10000厘泊的介质。

可按照客户对加工物料不同的酸度、碱度、浓稠度等性质特殊要求定制生产。

可代替并优于石磨，砂磨机、球磨机、乳匀机、乳化机、三辊机、捣碎机等工作。

技术参数：

主要技术参数	乳化细度	按物料性	磨盘直	进口直	出口直	冷却循环	主要转速	电机	外形尺寸（长×	重量
产品类型	（um）单	质而变化	径（mm	径（mm	径（mm	管接头外	（r/min）	功率（k	宽×高）	g
	循环或多	（产量）	）	）	）	径（mm		w）		
	循环	（t/h）								
jm-lb200	2-50	2-10	φ200	φ100	φ50	φ12	2900	7.5	600×440×950	1

jm-lb180	2-50	2-6	φ180	φ90	φ40	φ12	2900	7.5	600 × 440 × 950	1
jm-lb140	2-50	1-4	φ140	φ66	φ32	φ12	2900	7.5	580 × 440 × 930	1
jm-lb130	2-50	0.7-3	φ130	φ65	φ30	φ12	2900	5.5	600 × 430 × 810	1
jm-lb120	2-50	0.7-2.5	φ120	φ65	φ30	φ12	2900	5.5	600 × 430 × 810	1
jm-lb100	2-50	0.5-2	φ100	φ65	φ30	φ12	2900	5.5	580 × 430 × 930	1
jm-lb80	2-50	0.5-1	φ80	φ47	φ20	φ12	2900	3	430 × 410 × 850	9
jm-lb65	2-50	0.2-0.5	φ65	φ47	φ20	φ8	2900	2.2	460 × 340 × 800	6
jm-lb60	2-50	0.02-0.2	φ60	φ32	φ18	φ8	2900	1.1	470 × 350 × 750	4
jm-lb50a	2-50	0.01-0.05	φ50	φ25	φ15	单相无冷却	2900	0.75	420 × 280 × 730	3
jm-lb50b	2-50	0.01-0.05	φ50	φ25	φ15	无冷却	2900	1.1	420 × 280 × 730	3
jm-lb50c	2-50	0.01-0.05	φ50	φ25	φ15	φ8	2900	1.1	420 × 280 × 730	3

**特别注意事项：**

加工物料中绝不允许混有石英砂、碎玻璃、金属屑等硬物质，严禁进入胶体磨加工生产。

启动、关闭及开机清洗前、后胶体磨机体内一定要留有水或液态物料，禁止空转与逆转。否则，操作失当会严重损坏硬质机械组件或静磨盘、动磨盘或发生泄漏烧毁电机等故障。

产品在不影响基本结构及性能的改进时，恕不另行通知。

"供应捏合机(图)"的产品型号为GM50-240，应用领域是化工，种类为果汁饮料设备，适用物料是高粘度密封胶，物料接触部件材质为碳钢，型号是250，适用场所为工业生产用，捏合机类型是普通型，净重为180，品牌是凯丰胶体磨，产品类型为全新，外形尺寸（长\*宽\*高）是1200\*440\*1050（mm）