

捏合机 捏合设备 不锈钢捏合机 莱州裕丰

产品名称	捏合机 捏合设备 不锈钢捏合机 莱州裕丰
公司名称	莱州市裕丰精铸化工设备有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	应用领域:塑料橡胶 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	中国 山东 莱州市 山东省莱州市沙河镇孙哥庄工业园
联系电话	86 0535 2358888 13954556288

产品详情

5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号	nh - 5	nh - 40	nh - 100	nh - 300	nh - 500	nh - 1000	nh - 1500	nh - 2000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌桨 转速 (rpm)	33 、 23	45 、 23	35 、 22	37 、 21	37 、 21	35 、 25	30 、 16	45 、 30
主电 机功 率(k w)	0.7 5	2.2 、 4	3 、 4 、 5.5	7.5 、 11	15 、 18 、 5	22 、 30 、 37 、 45	22 、 30 、 37	45
	0.3							

1	4	4	6	16.	25	32.	—
				2		4	
0.094 (真空型捏合机)							
0.45 (压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			
65	11	16	18	300	34	360	390
0*	70	45	00	0*1	50	0*1	0*1
40	*1	*7	*8	000	*1	420	600
0*	10	75	00	*15	30	*18	*21
70	0*	*1	*1	00	0*	00	00
5	48	54	40		16		
	0	0	0		00		
30	56	12	16	300	45	580	650
0	0	50	00	0	00	0	0

"捏合机 捏合设备 不锈钢捏合机 莱州裕丰"的拌浆转速为30、16 (r/min) ，卸料方式是翻缸倾倒，加热方式为电加热，拌缸内真空度 是-0.094 (MPa) ，应用领域为塑料橡胶，装料容量范围是1500 (L) ，适用物料为高粘度密封胶，物料接触部件材质是根据需要，夹套力压力 为0.35 (MPa) ，型号是NH系列，适用场所为工业生产用，捏合机类型是真空型，产品类型 of 全新，品牌是鑫丰，电机功率为22、30、37 (Kw) ，外形尺寸 (长*宽*高) 是3600*1420*1800 (mm) ，整机重量为根据要求 (Kg)