

足量新品4KW真空粉末加料机，真空吸粉机中

产品名称	足量新品4KW真空粉末加料机，真空吸粉机中
公司名称	张家港市乐余润捷机械厂
价格	9000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:感应式吸料机 品牌:润众
公司地址	江苏张家港市张家港市乐余镇东兴村
联系电话	86 0512 58603239

产品详情

吸粉机：

- 1 开放式高压静音风机，三相380v50hz,转速快，气流大，风压高，噪音低，
- 2 主机配套不锈钢锥斗形集尘装置，环保节能，
- 3 30l不锈钢料斗，特制吸风口，保证抽风效果同时避免粉尘进入主机，
- 4 主机感应控制料斗行程开关，满桶自动停吸，无料则自动报警，
- 5 微电脑控制程序，吸料时间可调可控，参数自动储存，停料时间锁死30秒，
- 6 输料管，吸风管内径：50mm，吸粉扬程：4m，不锈钢吸粉枪，
- 7 整机外观设计精美，结构合理，移动方便，操作简单，
- 8 常规机型有两种型号：3hp和5hp，5hp以上则需订做。

应用领域：

广泛应用于塑料成型和化工生产等领域，主要用来给料斗、料仓等存储设备供料或者直接配套主机进行生产，特别适合各种塑料粉末和化工粉末（常规50~500目都可以）的自动加料，以节约资源，既可以单独使用，也可以配套其他设备构成一体化的自动供料系统。

结构：

- 1.自动吸粉机也叫粉体加料机，由料斗、主机、吸风管、吸料管组成，

2.料斗部分由料斗，行程开关，机械式空气开关，过滤网，进料口，吸风口组成，

3.主机：开放式，主要由时间继电器控制该设备操作，

4.组成部分：马达，过滤器，进气口，吸风装置，感应连接线和多组继电器。

工作原理：

工作原理是：当小料斗没有料的时候，机械空气开关会朝下坠打开感应开关，当感应开关打开后主机的继电器打开让马达启动运转，马达运转带动抽风装置，开始通过空气过滤器到小料斗，在吸风的作用下机械式空气开关向上关闭出料口，形成小料斗真空，进料口有料管通往料斗，原料开始进入小料斗，原料被过滤网隔离不会吸入马达方向，当马达设定运作时间到达后停止，小料斗没有真空后机械式空气开关下坠，原料落入储料斗内，循环结束。

技术参数：

型号 model		z kf-3hp	z kf-5hp
马达motor	型式 type	感应式induction	感应式induction
	规格 specification	2.2kw/3hp 3	3.7kw/5hp 3
输送能力(kg /h)transport capacity		200~300	300~400
吸料扬程 (m)loading distance		4	5
静风压 (mm / h20)static wind pressure		2400	4000
储料桶容量 (l)reservoir volume		30	30
送料管内径 (mm)transport tube inner dim		50	50
外形尺寸(cm) dimension	主机 main frame	80*55*90	90*60*100
	储料桶 hopper	40*40*85	40*40*85
净重(kg)net weight		120	150

欢迎来电订购！联系人：季钱东 15851606260

"足量新品4KW真空粉末加料机，真空吸粉机现货供应中"的加工定制为是，类型是感应式吸料机，品牌为润众，型号是ZKF-5HP，额定输送能力为500-600（kg/h），输送距离是5（m），料斗容量为15（kg），储料箱容量是100（kg），功率为4（kw），外形尺寸是1200X600X1200（mm），重量为150（kg），适用领域是塑料，食品，制药，化工