

振动摆式给料机、 振动喂料机、 摆式给料机

产品名称	振动摆式给料机、 振动喂料机、 摆式给料机
公司名称	济宁市润煤工矿物资有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:摆杆式加料机 品牌:润煤
公司地址	中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园
联系电话	86 0537 2117599

产品详情

供应振动摆式给料机、 振动喂料机、 摆式给料机

产品简介

振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，振动给料机.振动喂料机广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。

振动给料机（喂料机）性能特点：振动平稳、工作可靠、寿命长；可以调节激振力，可随时改变和控制流量，调节方便稳定；振动电机为激振源，噪声低，耗电小，调节性能好，无冲料现象。结构简单，运行可靠，调节安装方便，重量轻，体积小，维护保养方便，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

振动给料机系列主要技术参数

型号	最大进料粒度(mm)	处理能力(t/h)	电动机功率(kw)	安装倾角(度)	总重量(kg)	槽体尺寸(mm)	外形尺寸(长×宽×高m)
gzd-650×2300	300	80	1.5×2	10	2798	650×2300	2300×1360×780
gzd-750×2500	350	100	1.5×2	10	3260	750×2500	2500×1460×780
gzd-850×3000	400	120	3×2	10	3607	850×3000	3110×1800×1600
gzd-1000×3600	500	150	5.5×2	5	3895	1000×3600	3850×1950×1630
gzd-1100×4200	580	240	5.5×2	5	4170	1100×4200	4400×2050×1660
gzd-1100×4900	580	280	7.5×2	5	4520	4900×1100	5200×2050×1700
gzd-1300×4900	650	450	11×2	5	5200	4900×1300	5200×2350×1750
zsw-380×95	500	96-160	11	0	4082	3800×960	3920×1640×1320
zsw-490×110	630	120-280	15	0	5352	4900×1100	4980×1830×1320

zsw-600 × 130	750	400-560	22	0	7800	6000 × 1300	6082 × 2580 × 2083
---------------	-----	---------	----	---	------	-------------	--------------------

"供应振动摆式给料机、 振动喂料机、 摆式给料机"的额定输送能力为800 (kg/h) ， 功率是6 (kw) ， 料斗容量为30 (kg) ， 储料箱容量是20 (kg) ， 加工定制为是， 类型是摆杆式加料机， 重量为2798 (kg) ， 输送距离是100 (m) ， 型号为GZD， 适用领域是矿用， 品牌为润煤， 外形尺寸是2300 × 1360 × 780 (mm)