

乳胶漆高速升降分散机--山东优质分散机供应-景泰分散机

产品名称	乳胶漆高速升降分散机--山东优质分散机供应-景泰分散机
公司名称	莱州市景泰化工机械厂
价格	16000.00/台
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:固-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	莱州市沙河镇路旺东孙格庄工业园（206国道194.5KM处）
联系电话	0535-2343939 13963887620

产品详情

1:用途：适用于涂料、染料、颜料、油墨、造纸、胶水、化妆品等行业，对液体及液-固相物料进行搅拌、溶解和分散。 2:特点：搅拌、分散时空气吸留极少、混合与调匀效果极佳，用中、高速搅拌、分散可使物料迅速溶解，颗粒度小。分散机运转分高速、双速、调速，液压升降高度从0.8m-1.5m,以满足不同的产量和工艺要求。

三、工作原理

- 1.使浆液呈滚动环状流，产生强漩涡，浆液表面粒子呈螺旋状下降到涡流底部。
- 2.在分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区，浆料及粒子受到强烈剪切及冲击；
- 3.区域外形成上下两个束流，浆料得到充分循环及翻动
- 4.分散机的分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散，起到分散作用。高速分散机具有液压升降、360度回转、无级调速等多种功能。可同时配置2-4只容器，液压升降行程1000mm,360度回转功能能更好的满足一机多用。能够在很短的时间内从一个缸变换到另一个缸进行作业，极大地提高了工作效率，同时也降低了人工劳动强度。

四、高速分散机的维护和保养

- 1.三角皮带应长短相等，放入传动箱内，松紧适当，拧紧滑板螺栓，盖好上盖。
- 2.设备若长期停车不用，需切断电源，全部擦洗干净，各润滑部位注油，主轴和油缸涂油防锈。
- 3.邮箱用46#液压油，每半年更换一次，并清洗邮箱，滤网每日清洗一次，在换油后两三天内清洗一次

4.高速分散机转动部分的齿轮、轴承、滚珠、轴与轴套及油缸，每周注油一次，在使用过程中发现过热或不正产噪音应及时检查。

5.如因超载而热继电器动作引起停车，则需掀下热继电器的“复位”按钮，方能继续操作。

6.交流接触器每半年检查一次，设备使用一年检修一次。

7.高速分散机定期检查分散机易损件，如轴承，油封等，发现有磨损立即更换

8.每天必须摸高速分散机锅检查一次，并认真做好摸锅记录。

1.分散机介质特性 1.1质气，液态或混合状态分别选用不同品种的分散机，例zqdf用于空气，zqdf—y用于液体，zqdf—2(或-3)用于蒸汽，否则易引起误动作。zdf系列多功能分散机则可通于气.液体。最好订时告明介质状态，安装用户就不必再调式。
1.2介质温度不同规格产品，否则线圈会烧掉，密封件老化，严重影响寿命。1.3介质粘度，通常在50cst以下。若超过此值，通径大于15mm用zdf系列多功能分散机作特殊订货。通径小于15mm订高粘度分散机。
1.4介质清洁度不高时都应在分散机前配装反冲过滤阀，压力低时尚可选用直动膜片式分散机作例如cd—p。
1.5介质若是定向流通，且不允许倒流zdf—n和zqdf—n单需用双向流通，请作特殊要求提出。
1.6介质温度应选在分散机允许范围之内。

"供应乳胶漆高速升降分散机--山东优质分散机供应厂家-景泰分散机"的调速范围为0-1300（r/min），分散轮直径是300（mm），分散机类型为剪切分散机，应用领域是化工，适用物料为油漆涂料，是否提供加工定制是是，速度类别为无级变速，罐容量是1000（L），升降行程为1000-1100（mm），型号是18.5kw，变速方式为电磁变速，物料类型是固-液，品牌为景泰，产品类型是全新，电机功率为18.5（Kw），整机重量是800（Kg），外形尺寸（长*宽*高）为1760*850*2175（mm），速度范围是400-1200rpm