

高速分散机 质优价廉 售后有保障

产品名称	高速分散机 质优价廉 售后有保障
公司名称	漯河市华乐机械厂
价格	12000.00/台
规格参数	分散机类型:乳化分散机 物料类型:液-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	河南漯河市郾城区井冈山路北段
联系电话	86 0395 3325996 18939530188

产品详情

调速范围：80-1440 (r/min) 分散轮直径：250-550 (mm) 分散机类型：乳化分散机
应用领域：化工 适用物料：油漆涂料 速度类别：无级变速
罐容量：1200 (l) 升降行程：1000 (mm) 型号：gfj
变速方式：电磁变速 物料类型：液-液 品牌：华乐
产品类型：全新 电机功率：7.5kw-55kw (kw) 整机重量：1160 (kg)
外形尺寸 (长*宽*高)：1800*500*2100 (mm) 速度范围：400-1200rpm

老式骨架机械升降高速分散机也称机械升降高速搅拌机。该分散机适用于涂料、染料、油墨、颜料、化妆品、树脂、胶粘剂、乳、医药、石油、等领域的液体及液—粉相物料进行高速的搅拌、溶解和分散，速度可任意调节（0-1440转/分）。较新式骨架机械升降高速分散机的优点是：通轴的搅拌形式，产品质量更稳固；传动部分全部为铸件，使用寿命更长久。

特点

高速分散机采用无级调速：有电磁调速、变频调速（如用于水性涂料）及防爆变频调速（如用于油性涂料）等多种形式。无级调速功能能充分满足各工艺过程中不同的工艺要求，可以根据不同的工艺阶段选择不同的转速。粉体不加助剂、对晶包完整性要求较高的物料不适用。

工作原理

高速分散机的锯齿状圆形分散盘在容器内高速分散完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。

使浆液呈滚动环状流，产生强旋涡，浆液表面粒子呈螺旋状下降到涡流底部；

在分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区，浆料及粒子受到强烈剪切及冲击；

区域外形成上下两个束流，浆料得到充分循环及翻动；

分散机的分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散，起到分散作用。高速分散机具有液压升降、360度回转、无级调速等多种功能。可同时配置2-4只容器，液压升降行程1000mm、360度回转功能更好的满足一机多用，能够在很短的时间内从一个缸变换到另一个缸进行作业，极大的提高了工作效率，同时也降低了人工劳动强度。

"厂家直销高速分散机 质优价廉 售后有保障 欢迎选购"的调速范围为800-1440 (r/min)，分散轮直径是250-550 (mm)，分散机类型为乳化分散机，应用领域是化工，适用物料为油漆涂料，速度类别是无级变速，罐容量为1500 (L)，升降行程是1000 (mm)，型号为JBJ-2，变速方式是变频变速，物料类型为液-液，品牌是华乐，产品类型为全新，电机功率是5.5-7.5 (Kw)，整机重量为1160 (Kg)，外形尺寸 (长*宽*高) 是1800*500*2100 (mm)，速度范围为400-1200rpm