

# 东莞推广防爆式小型搅拌机,2200瓦搅拌机, 1500W防爆式搅拌机

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 东莞推广防爆式小型搅拌机,2200瓦搅拌机, 1500W防爆式搅拌机   |
| 公司名称 | 东莞市鹏鲲自动化设备有限公司                       |
| 价格   | 5740.00/台                            |
| 规格参数 | 分散机类型:乳化分散机<br>物料类型:液-液<br>适用物料:油漆涂料 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市<br>广东省东莞市东坑镇凤大管理区          |
| 联系电话 | 86-076983698850 13712548388          |

## 产品详情

pk-400

### 一. 概述：

pk400实验型多用分散砂磨机是采用国内外新技术设计的新型产品，该产品集中了搅拌。分散多种设备的功能于一体，是实验室人员最理想的实验设备。

本设备采用了电子恒力调速线路，数字直接显示转轴转速，并配有分散叶轮与砂磨叶盘。能适应实验室不同的试验需要，并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌/分散/砂磨叶盘的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系，为批量投产提供正确的数据。

### 二. 要技术参数：

1.电动机型号：u400----80/220 400w 220v 0-8000r/min

2.调整范围：无级恒力调速（数字直接显示） 0-8000r/min

3.搅拌分散叶轮直径：40mm

4.升降行程：250mm

5.外型尺寸：425\*425\*800（单位：mm）

6.带纸箱重量：30kg

### 三． 结构：

本机采用串激整流子电动机，通过智能型电机调速控制仪，对电动机实行无级变速，并应用数字pid技术，控制精度高，数字直接能显示主轴电机的转速。主轴电机升降采用双轴恒力导向设计，结构新颖/操作方便。机架立柱内为一条270\*50\*50铁质配重锤，经过特殊设计，提高了上下移动的操作方便性和稳定性。它对主轴电机的升降和设备运行时起稳衡作用。采用左右夹持器对料筒定位，筒体为内外夹套式，可通冷却水，全部系不锈钢材料制作。

#### 一、电动式搅拌分散机：

- 1.电动式搅拌分散机使用方便，直接220v/380电源即可使用，有手提式电动搅拌机与配支架式两种，
- 2.速度方面：有9-450转/分钟，1350转/分钟;1420转/分钟，1800转/分钟，2800转/分钟，高速有8000转/分钟
- 3.分散搅拌液体容量有：1kg以下，10kg以下，20kg以下，50-200kg,200kg以上可以根据具体定制
- 4.升降方面：手动/自动

二、气动搅拌机：有试验小型4kg以下的，4-20kg，20-50kg,50-200kg,大型，气动升降，不锈钢支架与铁板支架等均可定制，欢迎现场看样订购现场设计

#### 气动搅拌机特点：

- 1.使用压缩空气为动力，不产生火花，防爆安全
- 2.可以无级调速。马达的转数通过供气的压力，流量调节。

3.无超载危险。气动搅拌机负载过大，不会对搅拌机本身产生产生危本体温度也不会上升

4.可以长时间满载连续工作。

5.双向旋转。可实现正逆转功能

6.操作方便。维护检修简单

7.适用于易燃，易爆，震动，潮湿等恶劣环境下工作

三.搅拌机分散机应用范围：

制药，油漆，油墨，地板生产线，涂装生产线，化工，食品，汽车，摩托车，电子，集装箱船舶，化妆品，香精香料，制鞋厂，皮革厂，木制品厂，工艺品，造纸，粘合剂，轮胎制造，水处理等场所

四、批发零售搅拌机分散机三片式叶片及分散盘

1.三片式塑胶叶片：内径 10mm，外径60mm;内径 12mm，外径100mm

2.三片式铝合金叶片：内径 12mm，外径100mm;内径 15mm，外径150mm

3.三片式不锈钢叶片：内径 12mm，外径92/100/120/200mm（316不锈钢为100/120/200mm三种）

4.三片折叠式式不锈钢叶片：内径 12mm，外径170/250mm（316不锈钢）

5.齿轮状不锈钢叶片：内径 8mm，外径56mm;内径 12mm，外径120mm（带轴套）

6. 40/50/60/80/100/120/150/180/230/250/280/300/350/400/450/500/600/650mm等等

7.其他不锈钢内外径特殊尺寸有量可根据要求定制

东莞鹏鲲黄先生13332669088联系，0769-83698850

0.75-5.5kw防爆型手摇升降分散机：本公司所生产的防爆型手摇升降分散机，代替了过去的铹杆式手摇升降，也解决了铹杆升降的慢升慢降的缺点，使用链条手摇升降，摇动升降手轮轻松而快升快降，而稳定可靠各类防爆型分散机。电子电路是越少越安全。结构的原理是当电路内部的爆炸性混合气体，因受到火花或电弧等的影响而发生爆炸时，线路外壳不会损坏，而由此所产生之热的热能不能顺利地向外进行扩散传爆，而且能沿着外壳上具有足够联接长度得到小缝隙处，缓慢地使到外壳体部，这时传到壳外气体的瞬间温度已不致于能点燃外界的爆炸性温度混合物，亦即不会造成爆炸。

ww.pk316.com,

"东莞推广防爆式小型搅拌机,2200瓦搅拌机, 1500W防爆式搅拌机"的是否提供加工定制为是，分散机类型是乳化分散机，物料类型为液-液，适用物料是油漆涂料，品牌为PK，应用领域是化工，调速范围为0-1400（r/min），型号是PK-2200，速度类别为有级变速(多速)，分散轮直径是120（mm），升降行程为600（mm），电机功率是2.2（Kw），产品类型全新，变速方式是变频变速，速度范围为1200rpm以上，罐容量是50（L），外形尺寸（长\*宽\*高）为700\*700\*1600（mm），整机重量是145（Kg）