

河谷HERG电动润滑泵TZ-2202-210X 注塑机润滑油泵维修中心

产品名称	河谷HERG电动润滑泵TZ-2202-210X 注塑机润滑油泵维修中心
公司名称	东莞市艾迪朗机械有限公司
价格	900.00/件
规格参数	品牌:河谷 型号:tz-2202-210x 材质:工程塑料
公司地址	东莞市南城区宏成五金成3街
联系电话	86-0769-23618766

产品详情

tz系列电动润滑泵是专门为各类中、小型机械配套而设计制造的，十分经济实用，适用于数控机床、加工中心、生产线、轻纺、塑料、印刷、化工、木工、食品等机械行业，确保各类机械产品的润滑性能，延长机械设备的使用寿命和精度。tz系列电动润滑泵可与定量容积式分配器组成润滑系统对润滑点进行定量注油润滑。尤其配合本公司生产的专利产品检知容积式分配器使用，更能充分发挥润滑效果；也可与计量件组成抵抗式（阻尼）润滑系统，对各润滑点进行按比例注油润滑。tz系列电动润滑泵有2升、4升塑料罐或各式金属罐供选择。根据用途不同和使用该泵的用户的主机不同可选购不同型号的润滑泵。选购配置有液位开关，压力开关润滑泵，可与主机电脑系统相联接，实现休止、作动、警报自动一体化。选购微电脑润滑泵，润滑系统的休止、作动时间可由润滑泵自由设定；若选配nk-3型轻触式数码显示微电脑，美观大方，采用蜂鸣器对异常报警，并附有异常输出，提供no、nc接口，使用简单方便。

该产品具有如下特点： 1、安装方便，接线简单。 2、采用特殊合金铜齿轮泵，具有输出压力稳定、噪音小、寿命长。 3、具有液位不足及压力异常之侦测警告功能。 4、自动脱压结构，脱压作动可靠，性能卓越，若配合本公司生产的检知容积式分配器使用，可充分发挥润滑效果。 5、微电脑润滑泵的ic控制部分使用高品质微电脑，具有高信赖度与稳定性的特性，间歇作动时间自由设定，操作简明易懂。抗干扰能力及低电压特性佳，能在恶劣环境下使用。

二、产品规格与技术参数

型号	电压(v)	额定转速(r/min)	电机输出功率(w)	电流(a)	额定压力(mpa)	最大压力(mpa)	容积效率(hv)	吐出流量(n)
tz-2201	100	3360/60hz	25	0.8 ~ 1.2	1.5	2.5	75%	130/60h

tz-2202

220

2800/50hz

0.3 ~ 0.6

110/50h

"供应河谷HERG电动润滑泵TZ-2202-210X 注塑机润滑油泵维修中心"的排出口径为6 (mm) ，扬程是10 (m) ，吸入口径为6 (mm) ，材质是工程塑料，型号为TZ-2202-210X，流量是0.15L，规格为TZ-2202-210X，品牌是河谷，驱动方式为电动，性能是自动，属性为属性值，汽蚀余量是1 (m)