

# 中国名牌质量三包 质保一年 YG系列防爆管道式离心油泵 油泵

产品名称	中国名牌质量三包 质保一年 YG系列防爆管道式离心油泵 油泵
公司名称	东莞市森玛泵业有限公司
价格	1256.00/件
规格参数	品牌:sdenma森玛 型号:yg50-125 材质:铸铁
公司地址	中国 广东 东莞 厚街镇溪头西村大塘路三巷1号3楼
联系电话	86-076988037971 15322927371

## 产品详情

senma牌yg离心油泵产品特点：

- 1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观、占地面积小、建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质、耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。
- 4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
- 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
- 6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。yg离心油泵主要用途  
yg型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20 ~ +120 。

yg离心油泵工作条件：

- 1、吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa，泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度 < 40 ，相对湿度 < 95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 > 0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

yg型立式管道油泵型号说明：泵阀yg型立式管道油泵性能参数：

型号(type)	流量		扬程(m)	效率%	转速(r/min)	电机功率(kw)	必需汽蚀余量(npsh)r	重量(kg)
	(m <sup>3</sup> /h)	(l/s)						
15-80	1.1	0.3	8.5	26	2800	0.18	2.3	17
	1.5	0.42	8	34				
	2.0	0.55	7	34				
20-110	1.8	0.5	16	25	2800	0.37	2.3	25
	2.5	0.69	15	34				
	3.3	0.91	13.5	35				
20-160	1.8	0.5	32	19	2900	0.75	2.3	29
	2.5	0.69	32	25				
	3.3	0.91	30	23				
25-110	2.8	0.78	16	34	2900	0.55	2.3	26
	4	1.11	15	42				
	5.2	1.44	13.5	41				
25-125	2.8	0.78	20.6	28	2900	0.75	2.3	28
	4	1.11	20	36				
	5.2	1.44	18	35				
25-125a	2.5	0.69	17	35	2900	0.55	2.3	27
	3.6	1.0	16					
	4.6	1.28	14.4					
25-160	2.8	0.78	33	24	2900	1.5	2.3	39

	4	1.11	32	32				
	5.2	1.44	30	33				
25-160a	2.6	0.72	28.5	22	2900	1.1	2.3	34
	3.7	1.03	28	31				
	4.9	1.36	26	29				
32-100	4.5	1.25	12.5	44	2900	0.55	2.0	27
32-100(i)	3.75	1.04	13.2	48	2900	0.75	2.0	32
	5.3	1.75	12.5	54				
	8.5	2.32	11.3	53				
32-125	3.5	0.97	22	40	2900	0.75	2.3	28
	5	1.39	20	44				
	6.5	1.8	18	42				
32-125a	3.1	0.86	17.6	43	2900	0.55	2.3	28
	4.5	1.25	16					
	5.8	1.61	14.4					
32-160	5	1.39	32	44	2900	1.5	2.3	39
32-160(a)	4	1.1	25	34	2900	1.1	2.0	38
32-160(i)	4.4	1.22	33.2	34	2900	2.2	2.0	47
	6.3	1.75	32	40				
	8.3	2.32	30.2	42				
32-200	4.5	1.25	50	32	2900	3	2.0	55
32-200a					2900	3	2.0	74

	2.8	0.78	44.6	34				
	4	1.11	44	40				
	5.2	1.44	42.7	42				
32-200(i)	4.4	1.22	50.5	26	2900	4	2.0	43
	6.3	1.75	50	33				
	8.3	2.32	48	35				
40-100	4.4	1.22	13.2	48	2900	0.55	2.3	32
	6.3	1.75	12.5	54				
	8.3	2.31	11.3	53				
40-100a	3.9	1.08	10.6	52	2900	0.37	2.3	32
	5.6	1.56	10					
	7.4	2.06	9					
40-125	4.4	1.22	21	41	2900	1.1	2.3	34
	6.3	1.75	20	46				
	8.3	2.31	18	43				
40-125a	3.9	1.08	17.6	40	2900	0.75	2.3	33
	5.6	1.56	16	45				
	7.4	2.06	14.4	41				
40-160	4.4	1.22	33	35	2900	2.2	2.3	47
	6.3	1.75	32	40				
	8.3	2.31	30	40				
40-160a	4.1	1.14	29	34	2900	1.5	2.3	43

	5.9	1.64	28	39				
	7.8	2.17	26.3	39				
40-160b	3.8	1.06	25.5	34	2900	1.1	2.3	38
	5.5	1.53	24	38				
	7.2	2.0	22.5	37				
40-200	4.4	1.22	51	26	2900	4	2.3	74
	6.3	1.75	50	33				
	8.3	2.31	48	32				
40-200a	4.1	1.14	45	26	2900	3	2.3	62
	5.9	1.64	44	31				
	7.8	2.17	42	30				
40-200b	3.7	1.03	38	29	2900	2.2	2.3	52
	5.3	1.47	36					
	7.0	1.94	34.5					
40-250	4.4	1.22	82	24	2900	7.5	2.3	105
	6.3	1.75	80	28				
	8.3	2.31	74	28				
40-250a	4.1	1.14	72	24	2900	7.5	2.3	98
	5.9	1.64	70	28				
	7.8	2.17	65	27				

以上为部分参数，如需其它参数请联系我们 15322927371 梁先生

"供应中国名牌质量三包 质保一年 YG系列防爆管道式离心油泵 油泵"的品牌为SDENMA森玛，材质是铸铁，驱动方式为电动，性能是防爆，流量为12.5（m<sup>3</sup>/h），扬程是20（m），汽蚀余量为2.3（m），吸入口径是50（mm），排出口径为50（mm），型号是YG50-125