专业制造 KCB-18.3不锈钢齿轮油泵 KCB不锈钢齿轮油泵

产品名称	专业制造 KCB-18.3不锈钢齿轮油泵 KCB不锈钢齿轮油泵
公司名称	杭州雪弗龙机电有限公司
价格	1050.00/箱
规格参数	品牌:松科 型号:kcb-18.3 材质:不锈钢
公司地址	浙江省杭州市拱墅区康中路16号1幢2层215室
联系电话	86 0571 28908669 18989864701

产品详情

kcb型、2cy型齿轮式输油泵

一、产品概述:本泵适用于输送各种有润滑性的液体,温度不高于70°C,如需高温200°C,同本单位联系可配用耐高温材料即可,粘度为5×10-5～1.5×10-3m2/s。本泵不适用于输送腐蚀性的、含硬质颗粒或纤维的、高度挥发或闪点低的液体,如汽油、笨等。<如该泵采用不锈钢，可输送一般腐蚀性的介质，客户订货时请在原型号后加p（p表示不锈钢）。>

二、产品用途 ：

1、本泵适用于输送各种油类，如重油、柴油、润滑油，配用铜齿轮可输送内点低液体，如汽油、苯等。浙江永球还生产不锈钢齿轮泵可输送饮料和腐蚀性的液体。 2、本泵不适用于含硬质颗粒或纤维的，适用粘度为5×10-1.5×10。温度不高为70°C，如果输送高温夜体，请使用耐高温齿轮泵，可输送300°C以下液体。

性能参数

型号	口径（寸）	流量（l/min）	排出压力（mpa）	吸程（m）	电机功率（kw）
kcb-18.32cy-1.1/14.5-2	3/4	18.3	1.45	5	1.5
kcb-33.32cy-2/14.5-2	3/4	33.3	1.45	5	2.2
kcb-552cy-3.3/3.3-2	1 ′	55	0.33	5	1.5
kcb-83.52cy-5/3.5-2	1 ′	55	0.33	5	2.2
kcb-83.32cy-5/5-2	11/2 ′	83.3	0.33	5	2.2
kcb-2002cy-8/3.3-2	11/2 ′	83.3	0.33	5	3
kcb-2002cy-12/1.3-22	2 ′	200	0.33	5	4

kcb-2002cy-12/3.3-2	2 ′	200	0.33	5	4
kcb-2002cy-12/6-2	2 ′	200	0.33	5	5.5
kcb-2002cy-18/10-2	2 ′	200	0.33	5	5.5
kcb-2002cy-18/3.6-2	21/2 ′	200	0.33	5	7.5
kcb-3002cy-18/3.6-2	3 ′	300	0.33	5	5.5
kcb-3002cy-18/6-2	3 ′	300	0.33	5	7.5
kcb83.32cy-29/3.6-2	3 ′	483.3	0.33	5	7.5
kcb83.32cy-29/3.6-2	3 ′	483.3	0.33	5	11
kcb-633-22cy-38/2.8-2	4 ′	633	0.28	5	11
kcb-633-22cy-38/8-2	4 ′	633	0.28	5	22
kcb-960-22cy-60/3-2	4 ′	960	0.3	5	18.5
kcb-960-22cy-60/6-2	4 ′	960	0.3	5	30

wcb、s型微型齿轮油泵

产品概述

wcb.s型输油泵能将粘度为1-8 ° e清洁的中性油液（例如：机油、煤油、柴油等矿物油和各种植物油）从一容器输送到另一容器内。它能提高工作效率、减轻劳动强度，因此，适合商业、工业、农业等行业作输油之用。

性能参数

型号	流量l/min	输送高度(m)	重量(kg)	驱动功率(w)	使用电源(v)
s-10	10	15	16	180	110/220
				250	380
s-25	25	15	21	370	110/220
			25	550	380
s-50	50	15	40	1100	380
s-125	125	15	76	2200	380
wcb30	30	30	17	370	220
wcb50	50	30	19	550	220
wcb75	75	30	21	750	220
wcb30p	30	30	17	370	220 不锈钢
wcb50p	50	30	19	550	220
wcb75p	75	30	21	750	220

cb-b型齿轮油泵

产品概述

齿轮油泵是借一对相互啮合的齿轮将电动机所输出之机械能转换为液压能的转换装置，在机床或其它机械的液压系统中作为提供一定流量压力的液压能源。

性能参数

型 号	排量me/r	压力mpa	转速r/min	容积效率nv%	重量(公斤)	驱动功率(千瓦)

cb-b2.5	2.5	2.5	1450	≥70	1.9	0.13
cb-b4	4			≥80	2.8	0.21
cb-b6	6				3.2	0.31
cb-b10	10				3.5	0.51
cb-b16	16			≥90	5.2	0.82
cb-b20	20				5.4	1.02
cb-b25	25				5.5	1.30
cb-b32	32			≥94	5.7	1.65
cb-b40	40				10.5	2.10
cb-b50	50				11.0	2.60
cb-b63	63				11.8	3.30
cb-b80	80				17.6	4.10
cb-b100	100			≥95	18.7	5.10
cb-b125	125				19.5	6.50

"厂家直销 专业制造 KCB-18.3不锈钢齿轮油泵 KCB不锈钢齿轮油泵"的排出口径为20（mm），扬程是145（m），吸入口径为20（mm），是否提供加工定制是是，材质为不锈钢，型号是KCB-18.3，流量为1.1，规格是KCB-18.3，品牌为松科，驱动方式是电动，性能为耐腐蚀，汽蚀余量是0（m）