

推拉式通风门 平开式通风门 防潮密闭门 防护门 参照GJB2805B-2021

产品名称	推拉式通风门 平开式通风门 防潮密闭门 防护门 参照GJB2805B-2021
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2250.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 锁具配置:机械/电子密码锁 暗梁锁 分离式机械锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

通风门（推拉式）

- (1) 门的主体框架应为钢型材结构，有足够的强度,焊接牢固可靠。在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂,框架局部塑性变形应不大于2cm。组成的栅栏,其单格尺寸应不大于25cm × 6cm或12cm × 13cm；
- (2) 应设导轨一条，推拉便捷可靠;
- (3) 应在门内侧安装带锁门闩。门闩应为钢质结构，截面积应不小于490mm²，有效伸出长度应不小于30mm;
- (4) 应使用两把挂锁，一把外挂，一把内置。内置挂锁应符合下列要求:
- 1)设在门内侧隐蔽处;
 - 2)锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行
 - 3)开锁孔尺寸应不大于10cm × 15cm,距挂锁中心的最近距离应不小于25cm，并设置带锁小门;
 - 4)以挂锁为中心20cm范围内,应增加设置厚度不小于3mm的防护钢板。

防潮门、船舱门：

防潮密闭门设计制作依据：参照GB/T 7106-2008

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法图集、GJB
2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求图集设计制作。