

# 高效工业软管泵、工业软管泵

产品名称	高效工业软管泵、工业软管泵
公司名称	青岛亚威干燥设备有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	品牌:亚威 型号:ysp/25 压力:1 ( mpa )
公司地址	中国 山东 青岛市黄岛区 青岛经济技术开发区齐长城路
联系电话	86-0532-85991092 86766686 15898861968

## 产品详情

工作原理泵的壳体内装有一个复合材料制成的软管，两端各用法兰盘联结。法兰接到工作系统的吸入管道和排出管道上在壳体内，转子装在带两个轴承的轴上，并装有两个相对设置的轴线对称的压头。当转子旋转时，软管整体受压头挤压，软管中的物料即被推向前进。例：· 污水和污物处理：泥浆输送、泥浆浓缩、矿坑或贮池排空；为压滤机、离心机送料：泵送苛性剂、石灰浆、絮凝剂、氯化铁、活性炭、硫酸铝、聚合物、磁铁矿等。· 在化学工业中应用：泵送铁酸盐悬浮液、过氧化物、橡胶乳液、树脂、盐酸、硫酸、胶液、甲醛等。在食品工业中的应用：泵送奶制品、冻胶肉制品、果酱、残渣，色拉、番茄糊、果汁、焦糖、等。· 在啤酒厂中的应用：泵送酵母、硅藻土、絮凝剂、稳定剂，为压滤机送料。· 在制糖工业中的应用：泵送糖浆、糖液、糖密、泡泡糖泥。· 在造纸和陶瓷工业中的应用：泵送粘土泥浆、瓷土悬浮液、纸浆、胶液、墨水、涂料、陶土、二氧化钛等。· 在建筑工业中应用：泵送沙浆、泡沫沙浆、水泥浆、浇注水泥· 在采矿区工业中的应用：泵送镍悬浮涂、酸、泥浆、煤炭悬浮液、黄铁矿悬浮液、浓泥浆。

型 号	ysp/10	ysp/25	ysp/32	ysp/40	ysp/50	ysp/65	ysp/80	ysp/100
软管内径(mm)	10	25	32	40	50	65	80	100
流量(m <sup>3</sup> /h)	0.3	0.5	1	3	6	12	40	80
排出压力(kg/cm <sup>3</sup> )	10	10	10	10	10	10	8	8
电机功率 ( kw )	0.3	0.55	0.75	2.2	3	7.5	11	22
泵转速(r/min)	30 ~ 88							
最大吸程 ( m )	9							
重量 ( kg )	50	78	97	180	260	580	1400	2400

"供应高效工业软管泵、工业软管泵"的品牌为亚威，压力是1 ( Mpa )，材质为Q235，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式为单吸式，驱动方式是电动，原理为软管泵，适用范围是化工、食品、医药，流量为0.5 ( m<sup>3</sup>/h )，扬程是10 ( m )，叶轮结构为0，叶轮数目是0，工作压力为10，型号是YSP/25