

大型晒版机，大型曝光机，皮装料晒版机，巨型晒版机

产品名称	大型晒版机，大型曝光机，皮装料晒版机，巨型晒版机
公司名称	深圳市宝安区沙井明欣印刷器材店
价格	14800.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:mx-3-5 最大晒版面积:3米*
公司地址	深圳市宝安区沙井镇沙三新路130号
联系电话	086-0755-33199098 13823577818

产品详情

型号220*250	最大晒版面210*240 积
电源380	功率6 (kw)
最大网框尺2000*3000 (mm) 寸	光源100
外形尺寸2200*3400 (mm)	产地广东省
品牌明欣	包装木箱
光照均匀度100	类型真空丝网晒版机

产品特性:

- 1.网版真空吸附,高弹性进口橡皮布,使网版与底片紧密贴合，真实再现底片图案。

晒版机在印前设备中占有极其重要的地位，其性能的优劣直接影响到制版的质量，而对其实施保养在印刷生产工艺的环节中有着举足轻重的作用。如果对所需晒版机选择正确，保养得当，及时维护，不仅可以提高晒版机的使用寿命，更可以提高晒版质量。依据国家对晒版机技术条件的规范要求，要选择使用的晒版机必须是按国家标准生产的晒版机，一台性能优良的晒版机应满足以下要求。

(1) 工作环境温度应在0-40℃，相对湿度要小于80%；玻璃应符合JG40-62《窗用平板玻璃》中一级玻璃的要求，在有效工作面内不得有划痕、磨毛、发霉等现象，玻璃内不得有影响晒版质量的气泡；工作面的照度均匀度不得小于85%。具体检测方法如下；在无干扰光源的情况下，将晒版机的曝光光源调整到正常工作位置，把精度不低于±4%的照度计探测头放在晒版机的工作玻璃面上测取版框中心、四角及各边中心的照度值 l_i ，按公式 $a_i = (1 - (|l_i - l| \max) / l) \times 100\%$ 计算晒版机工作面上的照度均匀度，其中： a_i 的照度均匀度， l_i 为各测点照度值， l 为9个测点照度平均值

2.光源稳定均匀，采用合资成套曝光系统；3.采用大功率真空泵，瞬间达到真空状态，节省制版时间；4.操作方便，曝光时间可调，有自动遮光系统，保证晒版的连续性。5.有灯管风冷系统,可延长灯管的使用寿命。

规格尺寸：3.3m*4m，重量：450gk，欢迎咨询！

"大型晒版机，大型曝光机，皮装料晒版机，巨型晒版机"的加工定制为是，型号是MX-3-5，最大晒版面积为3米*，电源是380V，功率为8（kw），最大网框尺寸是2000*3000（mm），光源为2支典家灯，外形尺寸是2000*3000*1200（mm），产地为中国，品牌是明欣，光照均匀度为99.99%，类型是丝网晒版机