

全自动瓦楞鞋盒成型机 4700 (kg)

产品名称	全自动瓦楞鞋盒成型机 4700 (kg)
公司名称	深圳市利顺和印刷机械器材有限公司
价格	380000.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:hs-97e 重量:4700 (kg)
公司地址	深圳市光明新区公明办事处宏发美域花园6栋C55、C56
联系电话	13723749681

产品详情

您当前的位置：产品中心 > 产品详细介绍

hs-97e 全自动瓦楞鞋盒成型机

产品视频

能佳，有效保护操作人员的安全；日本smc气压稳定系统，使整机的气动元件安全稳定的运行；

控制系统

日本三菱plc及施耐德低压电器，运行稳定，故障率低；方便的人机界面内的方案配比系统，人性化高，操作方便；

热熔胶枪和送料推杆

诺信胶枪质量可靠，喷胶均匀，使用方便；完善的胶枪调整机构，方便快捷，制作精良；精加工的送料推杆，运行顺畅，设计合理；

热熔胶机系统

美国诺信热熔胶机系统，性能卓越，操作方便，全球性的售后服务保障，让你无后顾之忧；

成型系统

机构合理的成型机构能完美的生产各种规格的鞋盒，运行稳定，制作精良，操作方便；

高精度齿轮，保障了机械的运行稳定，减少故障；加工中心加工的成型凸轮，运行噪音低，

免维护；方便的润滑系统，使用手动油泵，实现全机一键加油；易接触热熔胶之零件，均使用铁氟龙涂层，不粘连，清洁卫生

主要功能：

- 1、美国诺信智能喷胶系统，实现自动喷胶补偿功能；
- 2、纸板自动进料，连贯作业进纸、包边、折耳及折入成型动作一次性完成；
- 3、采用plc可编程序控制器、光电跟踪系统、气源检测运行系统、触摸屏人机界面，实施天地盖纸盒成型全过程自动化；
- 4、红外安全保护系统，确保人员操作安全；
- 5、自动故障诊断功能；
- 6、快速换模调节装置；
- 7.胶路配件铁氟龙涂层，无污染沉淀后的精度影响；
- 8.机架笼式设计，整体加工，共振小，稳定性佳；

主要技术参数：

technical specifications (技术参数)	hs -97e
operation 操作	mechanic ,pneumatic,hydraulic and electric 机械师、肺、液压、电气
glue system 胶系统	by injection ,hotmel nordson (cap.5kg)) 用喷胶 (诺信)
production 生产	2500-2800 pieces/hours
tatal power 总功率	18kw
electrical supply 电力供应	380v.50hz

net weight- 净重	4700kg
blank feeding system 进料系统	by belts 皮带
size change 大小变化	30min 15分钟
air consumption 空气耗量	500l/min (just for the glue injection) (只 用于喷胶的耗 量)
working air pressure 工作大气压	6bar

纸板进料系统

"全自动瓦楞鞋盒成型机"的重量为4700 (kg) ，包装是木箱，型号为HS-97E，品牌是豪盛，加工定制为是，产地是浙江

机械式的进料系统，结构紧密，运行稳定，故障率低；意大利进口siti减速机，精度高，耐冲击强，有效可靠；联动凸轮，制作精良，表面经渗氮处理，经久耐用；

安全保护系统

有效的日本欧姆龙操作保护系统，运行稳定，性