

河道护坡300g聚酯无纺布规格与尺寸

产品名称	河道护坡300g聚酯无纺布规格与尺寸
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.70/平方米
规格参数	功能:加筋、隔离、衬垫防护层 用途:河道整治、护岸，路基加筋，人工湖垫层 使用方法:人工铺设、搭接、固定
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

河道护坡300g聚酯无纺布是一种功能多样的土工材料，具有加筋、隔离和衬垫防护层的特点。它适用于各种用途，包括河道整治、护岸，路基加筋和人工湖垫层。使用方法简便，可人工铺设、搭接和固定。

河道护坡300g聚酯无纺布具有以下规格与尺寸：

规格：300克/平方米

尺寸：1-6m。根据客户要求定制，满足不同项目的需要

河道护坡300g聚酯无纺布的加筋功能是其独特的优势之一。它能有效加固土壤，增强土体的稳定性和抗拉强度。在河道整治和护岸工程中，使用聚酯无纺布可以防止水流侵蚀土壤，保护岸坡的完整性。

此外，河道护坡300g聚酯无纺布还具有良好的隔离功能。它能分离土壤中的不同粒径颗粒，阻止它们相互混合和渗透，从而保持土壤的稳定和排水性能。在路基加筋和人工湖垫层的应用中，聚酯无纺布能有效隔离不同层次的土体，提高工程的稳定性和耐久性。

河道护坡300g聚酯无纺布还可用作衬垫防护层，提供额外的保护和缓冲效果。它能够分散荷载，减轻地基压力，防止结构物沉降和破坏。在人工湖垫层中，使用聚酯无纺布作为衬垫防护层，可以有效保护防渗膜，延长其使用寿命。

河道护坡300g聚酯无纺布提供定制化的尺寸，以满足不同工程的需求。无论您需要用于河道整治、护岸、路基加筋还是人工湖垫层，我们都能为您提供解决方案。

