

馏程测定仪（双管手动）

产品名称	馏程测定仪（双管手动）
公司名称	青岛精诚仪器仪表有限公司
价格	7840.00/件
规格参数	青岛精诚:温控仪:（1）控温范围：（0~60） JC-653:制冷方式：压缩机制冷 青岛:控温精度：±0.5
公司地址	山东省青岛市李沧区青山路700号2号楼1401-1
联系电话	15953272932

产品详情

馏程测定仪（双管手动）根据中华人民共和国标准 GB/T 6536《石油产品蒸馏测定法》规定的要求设计的，适用于汽油、航空汽油、喷汽燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。

执行标准

适用标准：GB/T 6536

仪器特点

1、本仪器为双管工作方式，既可进行单管独立测试，也可对两个相同规格的样品同时进行测试，大大提

高了工作效率。

2、采用特殊的加热炉形式，确保试验的安全性，加热功率连续可调。

3、降温速度快，浴温可在约 50 分钟内从室温降至 0 。

技术参数

1、工作电源：AC(220 ± 10%)V 50Hz；

2、整机功耗：5400W；

3、量筒容积：100ml，分度 1ml；

4、蒸馏烧瓶：125ml；

5、温度计：刻度范围分别（-2 ~ 300）和（-2 ~ 400）两种，分度为 1；

6、电炉活动板：碳化硅板制造，孔径分别为 32mm、38mm、50mm；

7、温控仪：（1）控温范围：（0 ~ 60）任意设置；

（2）控温精度：±0.5；

（3）温度显示方式：LED 数字显示；

(4) 回收室控温范围：5 ~ 室温+3

8、适用环境：温度：15 ~ 35 ，相对湿度： 85% ；

9、制冷方式：压缩机制冷 ；

10、电炉加热功率：1KW × 2

11、冷却浴加热功率：1KW

12、外形尺寸：620mm × 550mm × 670mm

13、仪器重量：45kg