

新乡 西门子自动化设备总代理

产品名称	新乡 西门子自动化设备总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

新乡 西门子自动化设备总代理

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户!

价格波动, 请来电咨询

口令保护

测试和诊断功能：易于使用的功能支持测试和诊断，例如，在线/离线诊断。

在测试和诊断过程中“强制”输入和输出：可不在循环周期内独立设置输入和输出，例如可以检测用户程序。

按照 PLCopen 对简单运动进行的运动控制

产品性能

工业通讯 集成PROFINET 接口集成的 PROFINET 接口用于编程、 HMI 通讯和 PLC 间的通讯。 此外它还通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通讯。该接口带一个具有自动交叉网线（ auto-cross-over ）功能的 RJ45 连接器，提供10/100 M 的数据传输速率，它支持zui多 16 个以太网连接并支持下列协议：TCP/IP native、 ISO-on-TCP 和 S7 通讯协议。

通讯模块SIMATIC S7-1200 CPU zui多可以添加三个通讯模块。 RS485和 RS232 通讯模块为点到点的串行通讯提供连接。

对该通讯的组态和编程采用了扩展指令或库功能、 USS 驱动协议、 Modbus RTU 主站和从站协议，它们都包含在 SIMATIC STEP 7 Basic 工程组态系统中。

可扩展性

信号模块扩展能力zui高的CPU可连接多达8个信号模块，以支持更多的数字和模拟量输入/输出信号。

信号板信号板可连接至所有型号的S7-1200 CPU，由此您可以通过向控制器添加数字或模拟量输入/输出信号板来量身订制 CPU，而不必改变其体积。 SIMATIC S7-1200控制器的模块化设计允许您按照自己的需要准确地设计控制器系统。

集成工艺性能

高速输入SIMATIC S7-1200 控制器带有多达6 个高速计数器。其中3 个输入为100kHz，3个输入为30kHz，用于计数和测量。 高速输出SIMATIC S7-1200 控制器集成了两个100kHz的高速脉冲输出，用于步进电机或控制伺服驱动器的速度和位置。这两个输出都可以输出脉宽调制信号来控制电机速度、 阀位置或加热元件的占空比。 PID控制SIMATIC S7-1200 控制器中提供了多达 16 个带自整定功能的PID 控制回路，用于简单的闭环过程控制。 PLCopen 运动功能块SIMATIC S7-1200 支持对步进电机和伺服驱动器进行开环速度控制和位置控制。对该功能的组态十分简单：通过一个轴工艺对象和通用的 PLCopen运行功能块（包含在工程组态系统 SIMATIC STEP 7 Basic中）即可实现。除了返回（home）和点动（jog）功能以外，还支持、相对和变速度（on-the-fly）运动。 驱动调试控制面板工程组态系统 SIMATIC STEP 7 Basic 中的驱动调试控制面板简化了步进电机和伺服驱动器的启动和调试过程。它为单个运动轴提供了自动和手动控制，以及在线诊断信息。

通用的工程组态软件由于 SIMATIC STEP 7 Basic（包括 SIMATIC WinCC Basic）具有面向任务的智能编辑器，界面十分直观，因此它可以作为一个通用工程组态软件框架，对 SIMATIC S7-1200 控制器进行编程并对 SIMATIC HMI精简系列面板进行组态。

新的工程组态系统 SIMATIC STEP 7 Basic

为您提供了直观而快速的工程组态功能，可以为各种自动化解决方案进行编程和调试。

新乡西门子自动化设备总代理