

# 不锈钢复合式洗眼器，冲淋洗眼器,304不锈钢洗眼器

产品名称	不锈钢复合式洗眼器，冲淋洗眼器,304不锈钢洗眼器
公司名称	上海蓝习实业有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区同普路1130弄7号1楼东侧116室
联系电话	13816761785 15901952694

## 产品详情

产品名称：复合式冲淋洗眼器

品牌：蓝习

产品型号：lxf11

执行标准：产品严格按照美国ansi z358.1 2004技术要求生产。

开关方式：手动开关（另可配备高性能踏板，手脚联动，操作更加方便快捷）工作压力：0.2—0.4mpa

进水口尺寸：1-1/4英寸，npt

出水口尺寸：1-1/4英寸，npt

喷淋头出水量：120-180l/min

洗眼喷头出水量：> 12l/min

材质：特种优质304不锈钢

本产品原材料全部采用上海不锈钢厂生产的特种不锈钢，在加工前均经过特殊工艺处理，

与同等牌号材质相比较具有更好的抗油、酸、碱、盐酸溶液性能！

生产过程中表面经过多道抛光处理工艺，表面成拉丝状。

喷淋系统：

喷淋花洒处56个出水孔均匀分布，在冲淋过程中出水均匀，对身体冲淋更全面，冲淋效果更佳！

**洗眼系统：**洗眼喷头采用内置双层不锈钢过滤网，可过滤水中杂物，水源更加清洁，另利用缓压原理，使喷出的水流成泡沫状，更加温和，在使用过程中不会因水流过激对眼膜和眼睛内部神经造成二次伤害。相对传统的洗眼器，洗眼效果更佳，更安全！

本产品适用于室内或者天气温度高于0 的地区使用，

**适用场所：**广泛用于核能、电站、制药、医疗、化工、石化、电子、冶金、冶炼，印刷、印染、教育及 科研单位等

**安装说明：**1、直接安装在工作现场的地面上，安装在危险工作区域附近，距离不超过15米。直线到达 洗眼器的时间不超过10秒钟、当化学品物质喷溅到工作人员眼、面、脖、身上的时候，及时使用洗眼器进行大冲洗，减少伤害，为医学救护赢得宝贵的时间

2、在洗眼器2米半径范围之内，不能够有非防爆型电器开关

3、在洗眼器2米半径范围内不得堆放任何障碍物。

4、不能够越层安装洗眼器

5、必须连接饮用自来水。

6、根据洗眼器底座安装孔位置，在需要安装洗眼器的地面钻3个直径10mm的孔，用不锈钢膨胀螺丝固定。

7、根据洗眼器装配部件图，把整个洗眼器部件逐个安装完成，水管连接处必须使用具有密封性的生料带。

8、安装过程中，喷淋头、洗眼弯头和出水口最好为相互90度角度。

**特别提醒：**根据美国ansi z358-1 2004洗眼器标准之规定，特别提示：喷淋系统和洗眼系统不在同一个平面上，两者成最小角度为45度。

**使用说明：**使用时用手轻推手推阀，清洁的水自动喷出；使用结束后，关闭洗眼手推阀和喷淋手拉阀，再把防尘盖复位

本公司所有产品均可配备夜光标示和照明工具，晚上使用更加方便。

本公司另可根据客户要求定制，欢迎广大顾客来样来图定制，来电咨询！