

# 汽车轮毂喷膜 中网改色喷膜 靓车一族可撕钢圈喷膜 局部喷膜

产品名称	汽车轮毂喷膜 中网改色喷膜 靓车一族可撕钢圈喷膜 局部喷膜
公司名称	义乌市冲腾电子商务商行
价格	24.00/个
规格参数	品牌:靓车一族 产地:中国 加工定制:是
公司地址	义乌市江东街道下王村三区3幢1单元404室
联系电话	86 0579 85599296

## 产品详情

一罐能喷两个轮毂，两罐能喷四个轮毂。这个主要看个人的喜好，我们在此保证，两瓶是足够喷四个轮毂的了，当然三瓶可以剩余些喷喷后视镜、车标、中网、小尾翼等小面积部位是一个不错的选择哦！

### 什么是轮毂喷膜

轮毂喷膜是一种自然干燥的人造橡胶涂覆剂，可以轻易地进行喷或浸渍，防潮、防酸，耐摩擦、耐腐蚀，耐高温，可以在各种气候条件下使用，具有良好的防滑和绝缘性能。 ?

### 轮毂喷膜的表面准备措施及使用方法

1. 所有需涂覆的表面必须清洁、干燥，清除各种油污、蜡或锈斑。砂磨或粗糙的表面可改善粘附力。

2. 使用前应调拌均匀，保持足够的通风

3. 喷涂：可使用压力罐（不建议使用吸虹杯）。用不超过25%的推荐稀释剂将涂覆剂调拌至所需厚度。喷涂前应稍稍调拌，然后呈鱼鳞状依次涂覆。喷枪应距物体表面15 – 30cm，喷涂直径10 – 15cm。再次喷涂将涂层增加到所需厚度前应有10-20分钟的干燥时间。

4. 浸渍：用不超过25%的推荐稀释剂将涂覆剂调拌至所需厚度。每次使用前稍稍调拌，不要产生气泡。以每5秒钟2.5cm左右的速度将物品浸入，然后以相同的速度

取出。重复浸渍将涂层增加到所需厚度前应有30-40分钟的干燥时间（以不粘手为好）

5. 用刷涂覆：用不超过25%的推荐稀释剂将涂覆剂调拌至所需厚度。每次使用前稍稍调拌，用软毛刷呈鱼鳞状依次涂覆。将涂层增加到所需厚度前应有10-20分钟的干燥时间。

"汽车轮毂喷膜 中网改色喷膜 靓车一族可撕钢圈喷膜 局部喷膜"的颜色为多种颜色可选，尺寸是5\*5（m），加工定制为是，产地是中国，类型为改色膜，透光率是1（%），防紫外线率为100（%），型号是ct-00789，适用车型为通用，可见光反射率是100（%），隔热率为100（%），品牌是靓车一族