

转辙机滚轮轴 ZD6-E转辙机滚轮轴

产品名称	转辙机滚轮轴 ZD6-E转辙机滚轮轴
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机滚轮轴 ZD6-E转辙机滚轮轴具体来说，本实施例提供另一种测量方案的实施方式，通过对转辙机的期望输出转速与预设输出转速进行比对，保证了转辙机的输出转速能够达到道岔牵引的实际需求，同时又保证了转辙机牵引工作能够顺利完成，避免由于转辙机输出转速无法达到预设输出转速导致的道岔牵引延迟的问题。两个第二空间分别位于空间的两侧空间和第二空间连通且两者底部连接处平滑过渡空间底部径向长度小于第二空间底部径向长度空间底部和第二空间底部均与楔槽底部重合空间内卡合子拨爪，第二空间内安装有一个滚柱外圈上装有平键。其中尾杆的直径小于中间杆的直径，并且尾杆的外端表面带有外螺纹且贯穿主表示杆左端面上的开孔而延伸到外部，固定板直立设置，其左端连接在中间杆右端面后侧，并且其上形成有多个圆孔检查体呈长方体形，右端部表面向下凹陷形成有一个副杆缺口。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机滚轮轴 ZD6-E转辙机滚轮轴进一步，还以下步骤上位机根据用户需要，向终端设备请求获取即时采集的数据和缺口位置变动值。又进一步供电模块还第三电流取电电路和第三整流电路第三电流取电电路第电流互感器第压敏电阻和第保险丝，第电流互感器的一次侧接入三相交流电路的另一相，第保险丝与第电流互感器二次侧串联后构成第三电流取电电路的两输出端接第三整流电路的输入端。工作阶段解锁阶段与反位之间的转换阶段闭锁阶段和结束阶段。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机滚轮轴 ZD6-E转辙机滚轮轴因此，动作杆应力传感器的安装需要通过在动作杆上加装动作杆方孔套，其中，动作杆由转辙机机体两侧伸出的位置各有一个动作杆方孔套，动作杆方孔套固定安装在转辙机机体的外壁上。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成