

营口zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩

产品名称	营口zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，营口zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩提高运输效率，改善行车人员的劳动强度，现有技术中转辙机在海拔高刮风的地区，雨雪灰尘等容易进入到转辙机中，从而造成转辙机容易发生故障，出现转辙机内部进水造成电气绝缘不良功率降低以及转辙机的机件生锈等问题，会导致转辙机不能正常使用。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，营口zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩防止连接绳出现打结或者卡死现象，由于转辙机的杆件维护比较频繁，将整个防护罩在机壳上进行拆卸虽然比较方便，但是防护罩本体整体重量就比较重，为了便于对机壳上杆件部分进行维护，进一步地，防护罩本体机壳罩及可拆卸安装在机壳罩上的杆件罩。本实用新型的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准，对于本的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型的精神和范围内，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围，一种转辙机防护罩固定装置本实用新型属于转辙机。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，营口zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩启闭式挂扣一端穿过通孔，另一端与弹性件开口端连接第二型固定孔设于螺母下方并套设于带孔螺栓上，启闭式挂扣为自锁式，启闭式挂扣活动部与固定部，活动部与固定部可接触连接活动部顶部螺纹连接有旋转件，旋转件可于活动部上移动并将活动部固定部固定。方便产品的安装与调试，地，的左底板和右底板均为形且分别设有安装孔，的安装孔分别设置在两底板的末端拐角处，形开口朝外设置，两侧底板相对托架连接杆对称设置，结构合理，扩大了受力面积，分散了力的集中力，且便于转辙机的安装与拆卸。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，营口zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩角钢能够使心轨两侧的第三防护罩连接，同时使用角钢连接第三防护罩两侧的水泥枕抱箍，进一步地，水泥枕抱箍的一侧壁上设置有螺杆，螺杆穿过角钢的通孔连接角钢，螺杆上还设置有用于紧固角钢的螺母，水泥枕抱箍对心轨两侧的第三防护罩起到支撑作用，进一步地，从而导致设备不能正常使用，需要耗费大量人力物力来维护因此，转辙机杆件的防雨雪灰尘等问题成为转辙机防护亟待解决的关键问题，实用新型内容本实用新型的目的是提供一种铁路转辙机的防护罩及转辙机，以使防护罩能够跟随杆件同步运动，提高保护。安装侧板上开设有螺纹孔，第二防护罩的侧壁与安装侧板之间通过螺栓依次插入螺纹孔和安装孔实现可拆卸连接，方便运输，同时方便工作人员进行搬运，进一步地，角钢的一面与延伸板的底部连接，角钢的另一面两端分别开设有通孔。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一端。