

# 茂名s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩

产品名称	茂名s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，茂名s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是一种高铁转辙机防护罩，罩体，罩体两个侧面和一个顶面，顶面具有两条相对的侧边，顶面的相对的两条侧边分别连接的两个侧面，侧面和顶面形成罩体的内部空间每个侧面均设有安装法兰边顶面上设有窗口。防护罩本体上还设置有防护管，防护管设置在控制机构和锁体机构之间，连接绳穿设在防护管内，防护罩本体机壳罩及可拆卸安装在机壳罩上的杆件罩，机壳罩用于罩设在转辙机的机壳，杆件罩用于罩设在转辙机的杆件，机壳罩上设置有安装孔。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，茂名s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩将防护罩从转辙机的杆件上拆卸，进一步，步骤中将防护罩安装在转辙机的杆件上的方法步骤，防护罩适于由顶部底部和两侧壁形成的一轴向通腔，以套入转辙机的杆件步骤，防护罩的一端适于抵于转辙机的外壳表面。都属于本实用新型保护的范畴，参照图，本实用新型提供的一种实施例转辙机防护罩安装用夹持装置，装置箱，装置箱的内部上下端分别设置有撑杆和半螺纹杆，半螺纹杆的左侧贯穿装置箱的左侧底部并与传动轮固定连接。为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种铁路转辙机的防护罩，沿轴向罩于转辙机杆件上的罩壳，罩壳由顶部与两侧壁形成半封闭结构，且在两侧壁的底部分别设有径向向外的侧翼通过侧翼使罩壳罩住杆件并跟随杆件同步运动，进一步。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

### 电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，茂名s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩防护罩本体两侧的立面上对称各开设有一个缺口，防护罩本体一侧立面上的缺口处设有堵孔板，另一侧的缺口处设有观察窗，堵孔板通过螺钉固定在防护罩本体上，观察窗观察窗垫板合页支座观察窗盖板锁套锁芯，观察窗垫板通过螺钉固定在防护罩本体上。第三防

护罩两侧壁底部分别向外折弯形成延伸板，延伸板的底部设置有角钢第三防护罩的两侧设置有倒字形的水泥枕抱箍，水泥枕抱箍的两侧壁倾斜设置，水泥枕抱箍的一侧壁通过角钢连接至延伸板，延伸板的上开设有安装孔，角钢的一面上开设有多个安装孔。发明内容本实用新型要解决的问题是提供一种结构简单使用方便的带观察窗的转辙机防护罩，尤其方便用户在使用中在不拆卸防护罩的前提下观察表示杆上的位置刻线，为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是一种带观察窗的转辙机防护罩，防护罩本体。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

## 电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，茂名s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩传动轮的转动会通过皮带带动着第二传动轮转动，第二传动轮的转动带动着螺纹管转动，螺纹管的转动便带动着夹板以及与第二夹板一起夹持的盖罩向上提起与下方的转辙机体以及顶固板上的卡槽对应并与盖罩的底部卡合固定，进一步地。本实用新型的有益是本实用新型的铁路转辙机的新型防护罩将罩壳套设在转辙机杆件上，以使罩壳罩住转辙机杆件并跟随转辙机杆件同步运动，以防止雨雪灰尘侵入转辙机内。从而解决了现有的转辙机内部因进水而造成电气绝缘不良功率降低以及机件锈蚀的技术问题另外，在罩壳的小头端设有喇叭部，该喇叭部的大口端向外以避让转辙机杆件上的连接螺栓，以对罩壳起到保护作用，从而解决了连接螺栓容易卡阻罩壳的技术问题。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。