

# NRG国际好品牌 镜片防雾膜 专业浴室镜子防雾产品

产品名称	NRG国际好品牌 镜片防雾膜 专业浴室镜子防雾产品
公司名称	上海静媛玻璃有限公司
价格	25.00/片
规格参数	加工定制:是 品牌:nrg镜片防雾膜
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢2楼-587
联系电话	021-61843060

## 产品详情

上海静媛玻璃有限公司(海博实业国际有限公司)为环保型防雾产品的生产及贸易型领先企业，一直专注于防雾镜和镜片防雾膜的开发应用，公司以前瞻性的行业技术和高质量的产品服务于建材及建筑行业。特别是公司研制成nrg镜片防雾膜，能彻底解决浴室镜结雾，该产品具有超薄、安全、节能等特点。

我们珍惜和每位亲们相遇的缘份，我们专注镜片防雾膜的品质，我们注重完善的服务。

(一) 怕被骗？已加入诚信通买家保障。

(二) 怕不满意？怕收到货与要求不相符合？可签订退换货保障服务条约，由第三方监督。

(三) 怕质量不好？本公司镜片防雾膜通过国际ce认证，ip54，rohs，saa等相关认证。

(四) 想达到此款的效果但是价格太高？可根据您的要求进行特殊制作，更换不同的材料达到您需要的展示效果。

(五) 怕运输过程中有损坏？专业的纸箱包装，内置泡沫，外加加固条。请在收货时仔细检查再签字收货，如有质量问题可拍照片进行核实并与我司联系。

(六) 还有担心的吗？有的话请反馈给我们021-60539736，您的满意，我们的追求。

本店铺为厂家直销，可承接各类工程订单，本司可根据客户要求订做任何形状和尺寸的镜片防雾膜。

## 一，性能特点

浴间专用的nrg高级镜片防雾膜可将电能高效转换成热能，并将热能直接传导至镜面，使镜面升温阻止蒸汽遇冷凝结在镜面上，达到防雾的目的。该产品是引用国外技术，采用计算机程控设备精制而成，具有超薄、安全、美观、节能之特点，尤其特别的是镜面形成的防雾区域形状可随意设计，甚至可以由客户任意指定的可塑性已超越国外的生产能力，使卫生间内防雾镜不仅仅局限于实用性范畴。它的可多样性、艺术性，赋予了防雾镜全新的理念。已广泛用于宾馆、公寓、别墅、洗浴服务业及普通市民家庭浴间装修。

## 二，镜片防雾膜产品技术参数

产品参数			
膜片厚度	0.4mm	额定电压	220v/50hz
额定功率	200w/m <sup>2</sup>	升温平均值	15
帖敷强度	0.5kg/cm <sup>2</sup>	主要材料	pet , pvc
电线长度	0.8m	接线盒	30 × 30 × 5mm
安装方式	自贴膜	保证期	2年
主要功能	浴室镜子防雾，防水，防锈，防潮		

## 三，镜片防雾膜部分常用尺寸参考

图片	形状	型号	膜片尺寸	发热尺寸
	圆形	nrg35	350 × 350mm	310 × 310mm
		nrg40	400 × 400mm	360 × 360mm
		nrg50	500 × 500mm	460 × 460mm
		nrg60	600 × 600mm	560 × 560mm
		nrg70	700 × 700mm	660 × 660mm
	椭圆形	nrg3040	300 × 400mm	260 × 360mm
		nrg4060	400 × 600mm	360 × 560mm
		nrg5070	500 × 700mm	460 × 660mm
		nrg6080	600 × 800mm	560 × 760mm
		nrg6090	600 × 900mm	560 × 860mm
	长方形	nrg3040	300 × 400mm	260 × 360mm
		nrg4060	400 × 600mm	360 × 560mm
		nrg5070	500 × 700mm	460 × 660mm
		nrg6080	600 × 800mm	560 × 760mm
		nrg6090	600 × 900mm	560 × 860mm

## 四，镜片防雾膜主要材料性能比较

白色pet和灰色pvc产品比较
-----------------

主要材料	白色pet镜片防雾膜	灰色pvc镜片防雾膜
主要功能	1、突出的耐磨性能； 2、刚性、硬度、尺寸稳定性高； 3、耐高温，软化温度可达180 以上，热熔温度达260 以上，低温加热不变形。 4、电气绝缘性能优良； 5、产品自然老化的时间长，可达20年以上。	1、具热塑性； 2、刚性、硬度、尺寸稳定性低； 3、耐热性较差，软化点80 ，130 开始分解； 4、耐腐蚀、耐磨，机械性能优良； 5、电气绝缘性能优良； 6、聚氯乙烯自然老化的时间短，一般在5—10年。
在应用中的具体表现	冬天不变硬、变脆，夏天不变软，耐候性较好。硬度高，存放、安装时不容易损坏。	冬天易变硬、变脆。夏天易变软,粘敷时易产生气泡。硬度不高,存放、安装时损坏几率较大。
产品质量	达到国际标准，通过ce、ul认证。	国内销售，品质优良。

## 五，nrg镜片防雾膜产品展示

## 六，公司实力展示

## 七，镜片防雾膜部分证书

## 八，镜片防雾膜包装细节展示九，镜片防雾膜安装说明

### 1.在考虑实用、美观的前提下选购合适规格的镜片防雾膜。

2.开启包装，取出除雾贴将其置于镜片背面于理想位置后，做出标记，然后将白纸脱下，需两人扯平镜片防雾膜对准标记，以某一端开始顺势帖敷即可，防雾镜便制成了。

3.安装防雾镜时，电源线推荐采用装饰或埋伏式走线，单设开关或与镜前灯并联共用一开关。

4.安装防雾镜时可用镜钉或双面胶固定。

5.镜子四周用中性密封胶密封，保持镜子内部干燥，防止镜子背后水银被腐蚀，可延长镜子使用寿命。

6.安装完毕，通电约五分钟，手感镜面防雾区域稍感温热即可使用。

## 十，关于发货问题

上海静媛玻璃有限公司一直致力于为全球建筑项目提供个性化的防雾产品服务和专业的解决方案，力争成为国际市场知名品牌,产品通过 ce, rohs, ip54, saa, ul等认证,性能稳定，安全可靠，无雾的镜面也将给您沐浴后的护肤、理妆、剃须、整发带来极大的方便。公司将继续努力，以优质产品和完善的服务，为更多客户提供良好的服务。

"NRG国际知名品牌 镜片防雾膜 专业浴室镜子防雾产品"的表面温度为10（ ），厚度是0.4（mm），材质为PET和PVC，加工定制是是，型号为300\*400mm，400\*600mm，500\*700mm,600\*800mm...，适用场所是酒店，宾馆，高档会所等，品牌为NRG镜片防雾膜，最大电压是220（V），主要用途为卫生间镜子，浴室镜子，产品认证是CE,IP54,ROSH,SAA，特殊功能为浴室镜子除雾