

电动插板门、电动闸板门、方形螺旋闸门

产品名称	电动插板门、电动闸板门、方形螺旋闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动插板门、电动闸板门、方形螺旋闸门主要技术参数和性能：

公称通径：200×200、.....、1000×1000适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：W
CB、Q235A、304、316、304L、316L密封型式：硬密封、软密封配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀
3、空气过滤器
4、行程开关气源压力：0.4~0.6MPa电磁阀电压：DC24V、AC220V行程开关控制电压：DC24V、AC220V

电动插板门、电动闸板门、方形螺旋闸门用途：

是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食。通常于卸料器配套使用，手动螺旋闸板阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。

结构简单、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。闸板阀驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。气动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，气动装置在合同中注明。

电动插板门、电动闸板门、方形螺旋闸门安装于有压力的各种粉粒体物料管道上起开通及关断的作用。其最大使用压力可达1MPa。手动插板阀具有密封性好无内外漏的特点，易磨损的部位采用耐磨材料制成。同时阀门的结构充分考虑了粉粒体物料的特点，使阀门很少出现被物料卡住阀板不能滑动的现象。

电动插板门、电动闸板门、方形螺旋闸门使用的对象主要是硬度和磨削性适中的散装粉状或颗粒状物料,如塑料颗粒,碳黑,及碳酸钙等各种粉剂和颗粒物料.这种阀门一般采用耐磨材料制造主要用于轻化工及食品等行业.

电动插板门、电动闸板门、方形螺旋闸门主要连接尺寸：

类别Category	A × A	B × B	C × C	L	H	D0	n-d
单向One-way	220 × 200	256 × 256	296 × 296	100	820	300	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	100	930	340	8- 14
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	100	1050	380	8- 14
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	100	1140	445	12- 14
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	120	1450	530	12- 18
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	120	1610	580	16- 18
双向Two-way	600 × 600	660 × 660	706 × 706	120	1830	450	16- 18
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	140	2130	450	20- 18
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	140	2440	450	20- 18
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	160	2660	450	24- 23
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 113	160	2870	450	24- 23
说明Specification	LMD- 单向LMD one-way	-手轮I hand wheel	链条节数 $M=0.105 \times -113$ (\times 是丝杆中心离地面高度) 距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮Number of chain nodes $M = 0.105 \times -113$ (\times means the distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is less than 1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m.				
	LMD- 双向LMD two-way	-链条II chain					