

## GN500-5 纯镍云母耐火导线 1500

产品名称	GN500-5 纯镍云母耐火导线 1500
公司名称	上海置泰电线电缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	加工定制:否 型号:gn500-5 芯数:1
公司地址	中国 上海市黄浦区 宁波路349号
联系电话	86 021 53530460 13585511088

### 产品详情

产品型号：gn500-05执行标准：q/irmv5 - 2009产品特性：1、额定电压：300/500v2、工作温度：1500 3、导体：绞合纯镍线4、绝缘：耐高温纱+玻璃纤维编织+氟金云母带5、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/橙/紫/绿/等特点/用途：固定敷设，外加火焰燃烧，无有害有毒气体。本产品是冶金、热工、石油、化工、天然气、煤油等特殊环境中，需要防火性能的各种电气装置中所需要的电线电缆。

规格结构及技术参数：

标称截面(mm <sup>2</sup> )	导体结构 根数/线径(mm)	平均外径 (mm)	包装长度(m)
0.5	7 × 0.30	3.6 ± 0.5	200
0.75	11 × 0.30	3.8 ± 0.5	200
1	14 × 0.30	4.1 ± 0.5	200
1.5	21 × 0.30	4.5 ± 0.5	100
2	28 × 0.30	4.8 ± 0.5	100
2.5	35 × 0.30	5.1 ± 0.5	100
4	56 × 0.30	5.6 ± 0.5	100
6	84 × 0.30	6.5 ± 0.5	100
10	140 × 0.30	7.6 ± 0.5	100
16	228 × 0.30	9.0 ± 0.5	100
25	361 × 0.30	10.5 ± 0.5	100
35	494 × 0.30	12.5 ± 1.0	100
50	703 × 0.30	13.2 ± 1.0	100
70	988 × 0.30	15.6 ± 1.0	100
95	760 × 0.40	17.6 ± 1.0	100

"供应GN500-5 纯镍云母耐火导线 1500 "的加工定制为否，型号是GN500-5，芯数为1，护套材质是云母

, 材料形状为圆线, 电线最大外径是20 ( mm ) , 绝缘厚度为2 ( mm )