

SV65真空泵排气过滤器滤芯71417300气体过滤器

产品名称	SV65真空泵排气过滤器滤芯71417300气体过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

主要技术参数，额定：30-660/min工作压力：21MPa工作温度：40～70摄氏度过滤精度：um-20um过滤

一、关于风力发电机齿轮箱润滑 增速齿轮箱是风力发电机的主要传动部件，用于增加叶轮转速具有结构紧凑、过滤效果好、便于清洗等优点

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水 颇尔滤芯 颇尔折叠滤芯 PFT0.2-10UTPALL颇尔滤芯材质:玻璃纤维，滤芯形式:折叠滤芯，用途:油除杂质，适用范围:过滤器，适用对象:润滑油，类型:，品牌:PALL，规格:HC8900FKS39H，工作温度:120（ ） ，工作压差:0.35（MPa），过滤精度:10，进出口径:95（mm），性能:耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他，原水压力:16（KG/cm²），过滤面积:3. 滤芯价格380元/件

也是过滤净化行业相关国标的严格执行者 5、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤 适用范围

1、用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 4.加油前必须先装上吸油滤芯，吸油滤芯罩着的管口直接通向主泵，进了杂质轻则加速主泵磨损，重则打泵 五、贺德克滤芯如何保养：

1.要做到定期的清理工作，这是必不可少的步骤 一般的，在风机齿轮箱的在线润滑系统上，附带了一套在线过滤器，这种过滤器一般过滤精度大多为10-50 μm

（3）安装在回油路上，将滤油器安装在系统的回油路上 7、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤（五）、重汽、工程机械类用的空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、液压滤芯、先导滤芯等滤清器 外泄漏是指油液从元器件或管件接口内部向外部泄漏；内泄漏是指元器件内部由于间隙、磨损等原因有少量油液从高压腔流到低压腔 压力管路滤芯：压力管路油滤芯，不仅是保护其下游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的净化，对液压泵也起到很好的保护作用，过滤精度为5—10 μm，过滤器受的压力大,振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3～0.7MPa 我们将继续不断努力奋进，为客户提供更加优质的产品

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品 贺德克液压滤芯的基本知识和过滤精度 贺德克（HYDAC）一种高压油滤芯，在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度 事实上，在线过滤器虽然很好的保护了润滑系统，并起到了清洁油系统的作用，但根据多年来风场业主的经验和取样检测，其本身并不能完全满足风机齿轮箱对润滑油清洁度的要求以及相关的标准