

# G01369Q风电液压油滤芯 过滤器 加厚支撑网 玻纤不锈钢液压系统

产品名称	G01369Q风电液压油滤芯 过滤器 加厚支撑网 玻纤不锈钢液压系统
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

2、设计使用寿命期限内堵塞报警后立即予以更换，油滤芯堵塞报警设定值通常为1.0?1.4bar 构造特点

1.可提供不同材质，不同精度的滤芯，以满足用户各种场合下的过滤要求

(2)pall滤芯安装在泵的出口油路上：此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物

颇尔滤芯 颇尔折叠滤芯 PFT0.2-10UTPALL颇尔滤芯材质:玻璃纤维，滤芯形式:折叠滤芯，用途:油除杂质

，适用范围:过滤器，适用对象:润滑油，类型:，品牌:PALL，规格:HC8900FKS39H，工作温度:120（ ）

，工作压差:0.35（MPa），过滤精度:10，进出口径:95（mm），性能:耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他，原水压力:16（KG/cm<sup>2</sup>），过滤面积:3. 滤芯价格380元/件 固安县通诚滤清器厂

，1998年创建于廊坊，位于祖国首都京南风景秀丽的永定河畔，是一家从事滤芯、滤清器、过滤器、压缩机三滤及各种滤芯与进口滤芯（PALL滤芯）的研发、替代、制造的私营独资企业 2 应用范围

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

7，煤气过滤器采用气动排污阀，反冲洗历时短，反冲洗耗水量少，环保经济

在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度

三、贺德克滤芯如何清洗？清洗时，只要将滤芯从过滤器中取出，用工业液体处理后装入即可 数年前，

欧洲风场用户对此得出了这样的结论：“通过近十年来对1000多台风力发电机齿轮的观察发现，这些齿

轮箱问题的原因有一部分是齿面的点蚀以及齿轮轴承的磨损 这种滤油器过滤精度低，泵磨损所产生的颗

粒将进入系统，对系统其他液压元件无法完全保护，还需其它滤油器串在油路上使用 公司采购网络遍及

美国、德国、意大利、法国、英国、日本、甚至东欧，有着经营了几十年的采购网点，能够以极有竞

争力的价格即使、准确地为客户提供需要的配件

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品

也是过滤净化行业相关国标的严格执行者 广泛应用于石油、化工、冶金、电子、电力、制药、环保、核

工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域的净化

7，煤气过滤器采用气动排污阀，反冲洗历时短，反冲洗耗水量少，环保经济

3.辨别液压油标号，不同标号、不同品牌的液压油不混用，可能会起反应变质产生絮状物

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转 油滤芯的作

用是滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等，使进入主机的油是非常洁净的，以保护主机安全运行

作用是滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等，使进入主机的油是非常洁净的，以保护主机安全运行