

无线门磁，防盗器门磁，无线分离发射门磁，使用高质量进口干簧管

产品名称	无线门磁，防盗器门磁，无线分离发射门磁，使用高质量进口干簧管
公司名称	深圳市华发大智能科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	电压:12 (v) 适用范围:防盗器配件，门磁 发射频率:315/433 (m)
公司地址	深圳市龙华新区观澜黎光社区新围1152号F栋五楼
联系电话	13410246303

产品详情

优质进口高质量干簧管无线发射门磁

无线门磁传感器是一种在保安监控、安全防范系统中非常常用的器件，工作很可靠、体积小，尤其是通过无线的方式工作，使得安装和使用非常方便、灵活。

1、工作原理门磁是由无线发射模块和磁块两部分组成，在无线发射模块有两个箭头处有一个“钢簧管”的元器件，当磁体与钢簧管的距离保持在1.5厘米内时，钢簧管处于断开状态，一旦磁体与钢簧管分离的距离超过1.5厘米时，钢簧管就会闭合，造成短路，报警指示灯亮的同时向主机发射报警信号。

2、防范位置（1）门，（2）抽屉，（3）保险柜，（4）窗户

3、安装注意事项a、ic编码是否正确b、尽量减短与主机的距离c、尽量与主机之间不要有钢精混凝土墙及电器d、安装的位置必须在避免雨水和潮湿的地方

4、常见故障的分析及处理a、主机接收不到门磁的报警信号（1）检查门磁ic编码是否正确（2）检查门磁与主机之间的距离（3）检查电池是否有电或电池扣连接是否段落（4）检查安装门磁的周围环境（5）检查门磁的电路板是否损坏b、门磁的指示灯不亮或长亮不熄（1）检查指示灯在电路板上的焊点是否松动、脱落（2）查电池的电量（3）检查电路板是否损坏c、尽量将发射器装在门框上，将磁体装在门上以减少发射器受到震动而引起脱落

技术指标：1.工作电压：12v 23a 2.工作电流：小于15ma 3.静态电流：小于5ma 4.工作频率：315mhz/433mhz 5.频率偏差： $\pm 0.2\text{mhz}$ 6.发射功率： $>15\text{mw}$ 7.发射距离： $>100\text{m}$ (空旷) 8.发射时间：1.5s - 3s

温馨提示：本店所有产品运费另谈，不便之处请谅解！产品保修不包来回运费。

价格不含发票，要普通发票加5%，增值税票加13%；

1.为了维护大家的利益，请您收到货后，务必当着邮递员或是快递公司送货人员的面拆开包装检查货物是否破损，是否与您的订货数量相同。如果没有当面检查，您的签收法律上代表货物已如数完好到达，本公司不承担任何责任。

2. 本公司所有产品售出即不退货，如有产品质量问题可以更换（需保证外观不影响第二次销售），外观有损伤不予更换，按产品保修处理：因产品自身原因出现质量问题由本公司免费保修（一年内），如其它外界因素造成损坏或是过质保期的，维修将收取适当成本费用，所有维修往返邮费需买家承担，请买家谅解。
3. 本公司默认发货均为不保价，如需保价请拍下前确定保价金额及保费，如未及时通知，本公司不承担由此造成的一切损失，敬请买家谅解！祝您购物愉快！

业务电话：（0）15994766680 0755-83977681

联系人：王娟（女士）

qq：1551039688 2693171788 99321438

公司网站：<http://www.hwafarda.com>

工厂地址：中国深圳市龙华新区观澜街道黎光村中南港工业城f栋5楼

电话：（+86）0755-27040581 27040582 27040583

联系人：王先生

手机：（0）13410246303

"无线门磁，防盗器门磁，无线分离发射门磁，使用高质量进口干簧管"的发射频率为315/433（M），功率是0.1（w），发射距离为100（m），发射芯片是2262、1527，电压为12（V），外壳材料是ABS，振荡电阻为1.5M、3.3M、4.7M、430K（ ），类型是无线门磁，电流为10（mA），适用范围是防盗器配件，门磁，工作距离为10（mm）