

三门峡KLUBER Summit HySyn FG 68

产品名称	三门峡KLUBER Summit HySyn FG 68
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

克鲁勃KLUBERSYNTH UH1 14-151食品级润滑脂

克鲁勃食品级润滑脂，klubersynth UH1 14-151

说明：klubersynth UH1 14-151尤其是发达国家的食品加工和制药行业。这种润滑剂符合要求德国法律食品和和相关辅助设备和符合“指引病死率秒21178.3570 FDA法规。“它已授权美国在联邦检查使用肉类和禽类加工厂（美国H1）。klubersynth UH1 14-151表演良好的抗磨损性能，水，耐腐蚀保护以及高老化和氧化稳定。

应用范围：用于机器和设备在食品加工和制药行业，特别是对于润滑点，可能有

偶然的和技术上不可避免接触食品的产品。不过，我们建议使用在所有的klubersynth UH1 14-151润滑点，以避免由于润滑油的污染问题。这种特殊的油脂润滑滚动和滑动轴承，起重气缸，接头，引导酒吧，凸轮，等等

应用说明：klubersynth UH1

14-151应用刷，铲，黄油，油脂墨盒或手段集中润滑系统。前代其他油脂与klubersynth UH1 14-151轴承进行清洗和润滑。如果是相容的油脂，可以交换的油脂的润滑手段。

保质期寿命是约12个月，如果该产品是存储在原在干燥密闭容器中审查。包装尺寸：400克油脂墨盒1公斤锡25公斤桶。

克鲁勃LAMORA HLP32液压油

克鲁勃LAMORA HLP46液压油

克鲁勃LAMORA HLP68液压油

克鲁勃液压油，KLUBER LAMORA HLP 32，46，68

描述LAMORA

HLP的液压油根据矿物油。他们遵守根据DIN51的HLP要求524，第2部分和减少摩擦和穿。

应用LAMORA HLP的设计已液压油使用。

应用笔记：LAMORA HLP的油相溶矿物油型液压油。然而，它应考虑到考虑到混合LAMORA

HLP的油的残留量以前注油可能会减少他们的性能。因此，我们建议清洗油路申请LAMORA之前HLP的油。

保质期：的货架寿命是约。12如果产品在其存储开封原来的容器中干，无霜冻的地方。。

的货架期大约12个月的产品是储存在其上原罐内圈在干燥，无霜的地方。

包装规格20L/3200 200L/31600.00

克鲁勃KLUBERPASTE UH 1 96-402

型号：paste UH1 96-402

英文名称:Kluberpaste UH1 96-402

粘度等级：NLGI

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：0.75KG/980 30KG/24000

类型：白色高温装配膏

宝贝描述：

说明：Kl ü berpaste UH1 96-402是一种白色，无金属高温润滑授权和装配膏按照H1规定。它包含一个全合成基础油和无机固体混合物润滑剂。原始材料不要含有重金属或硫。UH196-402 Kl ü berpaste尤其是什么作为开发和润滑粘贴组装机使用在食品加工和制药产业。温度160 ° C的摩擦学行为主要是开采的确定性基础油。在正常的温度范围Kl ü berpaste UH196-402提供良好的防腐蚀保护而且非常抗水。该摩擦系数按照与Tannert约。0.1在300 N.这贴很好地坚持防止金属表面和坚持当装配滑压接机元素。该固体润滑剂如果颗粒生效这些组件须增加温度为延长时期。在干燥的条件Kl ü berpaste UH196-402适合温度高达1200 ° C。

应用：Kl ü berpaste UH196-402适合对于食品中的各种摩擦点哪些是加工机受高负荷。作为大会粘贴-对于螺栓，KLUBER Summit HySyn FG-68，销，衬套等。作为润滑膏-对于导轨，铰链，压路机，链等作为润滑膏预防微动腐蚀-对于滚动轴承和滑动轴承座椅等。

包装规格：750G，30K

三门峡KLUBER Summit HySyn FG-68由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击

页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！