广西富川河道围护支护仿古彩砖 市政环保砖厂家

产品名称	广西富川河道围护支护仿古彩砖 市政环保砖厂家
公司名称	广西东联砼源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砼源建筑材料有限公司是一家专业生产市政环保砖的厂家,提供广西富川河道围护支护仿古彩砖以及其他多种建筑材料。我们的产品均采用免烧实心砖和免烧青砖制作,具有重量轻、抗压强度高等优点,是市政道路建设的shouxuan材料。

产品特点

耐候性:采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等材料制成,具有优良的耐候性,能够适应各种天气条件。

防火性:产品经过加压成型与密封养护,具备良好的防火性能,能够有效预防火灾事故。

抗震性:由于产品采用震动加压成型制作,具有良好的抗震性能,能够在地震等自然灾害中保持稳定。 保温性:免烧实心砖和免烧青砖的制作工艺使其具有良好的保温性能,能够为建筑物提供良好的保温效 果。 环保性:我们的产品采用环保材料制成,不含有害物质,符合市政道路建设的环保要求。 制作工艺

我们采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺,通过加压和密封养护等工序,使产品具备优异的性能。

主要用途

广西富川河道围护支护仿古彩砖主要用于建筑、庭院、乡村景观等地方的隔墙和隔断,能够为这些场所 提供美观耐用的建筑材料。

产品参数 重量

重量 2.5-3kg /块 抗压强度 7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途 建筑庭院乡村景观隔墙隔断 生产线 10型震动加压成型与密封养护 制作工艺 特点 复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 耐候、防火、抗震、保温、环保等

如果您正在进行市政道路建设或者需要其他相关的建筑材料,我们欢迎您联系我们,我们将为您提供优质的产品和服务。