

# 广西蒙山小区基础设施园路古建筑砖 东联砦源现货

产品名称	广西蒙山小区基础设施园路古建筑砖 东联砦源现货
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西蒙山小区基础设施园路古建筑砖 东联砦源现货

免烧实心砖 | 免烧青砖 | 市政道路砖

产品参数:

重量: 2.5-3kg / 块 抗压强度: 7.25Mpa - 19.6 Mpa 主要用途: 建筑庭院乡村景观隔墙隔断 生产线: 10型震动加压成型与密封养护 制作工艺: 复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点: 耐候、防火、抗震、保温、环保等

广西蒙山小区基础设施园路古建筑砖，作为东联砦源的现货产品，具备多项突出特点和优势，旨在满足客户对于建筑材料的高品质需求。

，我们的产品采用免烧实心砖和免烧青砖材料制成。这些材料不仅能够减少能源消耗，还具备更好的环保性能，使得我们的产品符合现代社会对于可持续发展的要求。

，广西蒙山小区基础设施园路古建筑砖具有出色的抗压强度，为7.25Mpa到19.6 Mpa，能够承受较大的压力和负荷，保证了其在实际使用过程中的安全可靠。

主要用途方面，该产品适用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断。无论是在城市还是乡村环境中，广西蒙山小区基础设施园路古建筑砖都能够发挥卓越的功能，为建筑和景观设计提供支持。

我们的生产线采用了10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了产品的制作质量和细节。通过复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原料的加压制作和经过密封养护，广西蒙山小区基础设施园路古建筑砖在制作过程中

注重每一个细节，从而保证了产品的高质量和长久使用的耐久性。

最后，广西蒙山小区基础设施园路古建筑砖的特点与优势非常明显。除了上述的耐久性和高质量特点外，我们的产品还具备良好的耐候性，能够适应各种气候条件；防火性能出色，能够提供额外的安全保障；抗震能力youxiu，在地震等自然灾害中有更好的表现；保温效果显著，能够提供更舒适的环境；，我们的产品符合环保要求，对于可持续发展具备积极意义。

综上所述，广西蒙山小区基础设施园路古建筑砖作为东联砦源的现货产品，以免烧实心砖和免烧青砖为材料，具备出色的抗压强度和适用范围。采用10型震动加压成型与密封养护工艺，产品制作工艺严谨。其特点包括耐候、防火、抗震、保温和环保等多项优势，使其成为您建筑项目中理想的选择。