

广东东莞市优质优价皮带输送机 皮带输送设备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 广东东莞市优质优价皮带输送机 皮带输送设备 |
| 公司名称 | 东莞市海卓机械设备有限公司 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:带式输送机 品牌:东莞海卓 |
| 公司地址 | 东莞市黄江镇大田村大田路 |
| 联系电话 | 0769-89392359 15602911846 |

产品详情

dy型移动式皮带输送机

dy型移动式皮带输送机是一种连续输送散状物料或成件物品的运输设备,具有结构紧凑,工作性能可靠、输送量大、生产效率高、操作灵便等优点,广泛运用于港口、码头、车站、仓库、料场、厂矿等地输送煤炭、砂石、粮食、化工原料、成件物品等。

本机配有行走轮,可作整机移动,输送倾角可以根据实际需要调整,最大倾角为22度,变幅机构可以手动调整,也可以采用电动执行;根据输送工艺布置要求,可以单机或多台组成水平或倾斜的输送系统。
技术参数:

| 型号 | 胶带宽度mm | 输送长度mm | 带速m/s | 输送量 | | | 提升高度 | 行轮结构 | 外形尺寸mm | | |
|---------|--------|--------|----------------|------|-----|-----|------|------|--------|------|------|
| | | | | 平辊 | | 槽辊 | | | a | b | c |
| | | | | 件/h | t/h | t/h | | | | | |
| dy4031 | 400 | 3 | 平辊0.8 槽辊1.6 | 800 | 40 | 80 | 1.2 | 无转向 | 3342 | 880 | 1255 |
| dy4051 | | 5 | | | | | | | 5392 | 880 | 1227 |
| dy4071 | | 7 | | | | | | | 7403 | 880 | 1329 |
| dy40101 | | 10 | | | | | | | 10420 | 880 | 1323 |
| dy5051 | 500 | 5 | | 1400 | 70 | 145 | 1.6 | | 5465 | 980 | 1669 |
| dy5071 | | 7 | | | | | | | 7513 | 980 | 1620 |
| dy50101 | | 10 | | | | | | | 11308 | 1290 | 1802 |
| dy50151 | | 15 | | | | | | | 16350 | 1290 | 1646 |
| dy6551 | 650 | 5 | | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | | 5494 | 1150 | 1590 |
| dy6571 | | 7 | | | | | | | 7523 | 1150 | 1554 |
| dy65101 | | 10 | | | | | | | 11308 | 1460 | 1852 |
| dy65151 | | 15 | | | | | | | 16340 | 1460 | 1884 |

注：输送量中成件物品按50公斤计算。

联系方式

联系地址：东莞市黄江镇大田村富安街34号

联系电话：15602911846

传真号码：0769-89392359

腾讯qq：84149050

邮箱：haizhuo_machine@163.com

阿里旺旺：dgshzjx

公司简介

东莞市海卓机械设备有限公司，生产工厂位于上海，在东莞市黄江镇大田村公路旁设有办公处，交通十分便利。我公司是集研发、生产、销售和服务为一体的技术主导型企业，主要生产振动机械,如:过滤机、三次元振动筛、超声波振动筛、直线振动筛、矿用振动筛、气流气旋筛，直排筛、实验筛等筛分设备，配套设备主要有输送机、给料设备、电机、网筛等几大系列，数十种产品。经过多位资深技术人员多年来的科研攻关，在原有常规产品的基础上，又相继开发出多种适应市场需求的新产品，广泛应用于冶金、化工、建材、耐火、水泥、陶瓷、粮食、食品、医药、矿山、塑料等各行业中，用于对各种物料不同程度的分级作业。它可用于流水线作业中，实现自动化。公司本着以新品开拓市场，以质量求生存、以服务赢信誉，以管理增效益的经营方针，注重科学管理，不断完善经营机制，促进企业的发展。诚信是本，我公司愿以最优质的产品，最具有竞争性的价格，最周到的服务与广大用户精诚合作，共同发展。我司

热诚欢迎各界新老客户光临我厂考察产品、指导工作，我们将竭诚为您服务！

"广东东莞市厂家直销优质优价皮带输送机 皮带输送设备"的功率为650（KW），皮带类型是防滑皮带，

输入电压为380V，钢板厚度是6-8mm，加工定制为是，输送能力是265（t/h），类型为带式输送机，重量是200（kg），输送距离为15（m），型号是DY，适用领域为全，品牌是东莞海卓，外形尺寸为4（m）