

武汉钢结构防火涂料 武汉欧联伟业 钢结构防火涂料品牌

产品名称	武汉钢结构防火涂料 武汉欧联伟业 钢结构防火涂料品牌
公司名称	武汉欧联伟业防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汇丰企业天地4栋633
联系电话	13971143361

产品详情

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

超薄型或薄型涂覆在钢结构上的超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料层在受火时膨胀发泡，形成泡沫，泡沫层不仅隔绝了氧气，而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能，可延滞热量传向被保护基材的速度；根据物理化学原理分析，涂层膨胀发泡产生的泡沫层的过程因为体积扩大而呈现吸热反应，也消耗了燃烧时的热量，有利于降低体系的温度，这几个方面的作用，钢结构防火涂料施工，使防火涂料产生显著的防火隔热效果。

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

防火涂料就是通过将涂料刷在那些材料的表面，超薄型钢结构防火涂料，能提高材料的耐火能力，减缓火焰蔓延传播速度，或在一定时间内能阻止燃烧，这一类涂料称为防火涂料，或叫做阻燃涂料。防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，钢结构防火涂料品牌，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。施用于可燃性基材表面，用以改变材料表面燃烧特性，阻滞火灾迅速蔓延；或施用于建筑构件上，武汉钢结构防火涂料，用以提高构件的耐火极限的特种涂料，称防火涂料。

武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶

金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工，以保证浆料达到施工粘度。

2. 要求按施工能力确定配制涂料量，可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完，凝固后不能再用。
3. 建议遍施工采用喷涂施工方法，涂层厚度不大于5毫米，第二遍开始可喷涂或抹涂，涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜，每遍间隔时间为24小时，直至达到设计厚度不低于13.3毫米。
4. 要求施工现场环境温度5-38℃，相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天，耐火性能检验养护期40天。
5. 如在室外涂刷，则在涂层基本干燥后，必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性涂料加以保护。
6. 未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。

武汉钢结构防火涂料-武汉欧联伟业-钢结构防火涂料品牌由武汉欧联伟业防火涂料有限公司提供。武汉欧联伟业防火涂料有限公司为客户提供“防火涂料,防腐涂料”等业务，公司拥有“欧联伟业”等品牌，专注于耐火、防火材料等行业。，在武汉市硚口区汇丰企业天地4栋633的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈总。