

2T千斤顶 汽车维修工具 液压千斤顶 汽车修理用品 应急工具

产品名称	2T千斤顶 汽车维修工具 液压千斤顶 汽车修理用品 应急工具
公司名称	义乌市兆通汽车用品商行
价格	35.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:手动液压千斤顶 品牌:卡路里
公司地址	义乌市北苑街道凌云三区30幢2单元202室
联系电话	13957930593

产品详情

产品简介：千斤顶是生产中常用的一种起重工具。qyl型立式油压千斤顶是国家定型新系列产品。它的构造简单、操作方便、体积小，重量轻，便于修理。广泛适用于工厂年仓库、桥梁、码头、交通运输建筑工程等部门的起重作业。本产品只能直立使用，其工作环境温度为-20摄氏度到+45摄氏度，不宜在酸碱及腐蚀性气体中使用。

立式液压千斤顶，千斤顶油压，千斤顶

产品简介：千斤顶是生产中常用的一种起重工具。qyl型立式油压千斤顶是国家定型新系列产品。它的构造简单、操作方便、体积小，重量轻，便于修理。广泛适用于工厂年仓库、桥梁、码头、交通运输建筑工程等部门的起重作业。本产品只能直立使用，其工作环境温度为-20摄氏度到+45摄氏度，不宜在酸碱及腐蚀性气体中使用。

工作原理：

油压千斤顶是根据帕斯卡定律的原理工作的。它由油箱，大小不同的两个压力油缸、摇杆和关闭针阀等几个部分组成。工作时，提起小活塞将油吸入小压力油缸，当压下小活塞时将油压进大压力油缸。通过两个阀门的控制，小活塞对油的压强传递给大活塞，将重物顶起来。小活塞不断地往复动作，就可以把重物顶到一定的高度。工作完毕，打开关闭针阀，使大压力油缸和油箱连通。这时，只要在大活塞上稍加压力，大活塞即可下落，油回到油箱中去

技术参数：

型号 起重(ton)最低高度(mm)最高高度(mm)起升高度(mm)调整高度(mm)净重(kg)

"2T千斤顶 汽车维修工具 液压千斤顶 汽车修理用品 应急工具"的起重量为2 (T)，加工定制是是，类型为手动液压千斤顶，最高高度是278 (mm)，型号为2T，净重是2.1 (kg)，适用范围为2T以下，结构特征是液压千斤顶，品牌为卡路里，最低高度是148 (mm)