

提升机

产品名称	提升机
公司名称	无锡市永春科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	加工定制:是 规格:1400mmx9330mm 型号:th200-th630
公司地址	宜兴市新建街道工业集中区（路庄村）
联系电话	13771362599 13861508670

产品详情

1、特点：1>.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。

2>.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。

3>.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。

4>.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

斗式提升机的输送工作原理是：料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着链条提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。链传动的斗式提升机一般装有条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

2、斗式提升机结构：1>、

斗式提升机机首部件：它由上部机壳，主动轴部件，减速机、连轴器、电机等组装成一体。

2>、斗式提升机中部机壳：根据需提升的高度、配置不同数量的中部机壳迭加起来既能满足需要。

3>、斗式提升机下部部件：它由底部机壳，从动轴部件及张紧装置结成一体。机壳侧面有门可以打开，对其内部进行检查如清扫。

4>、斗式提升机链条及料斗：链条为圆钢焊接环链。料斗用螺母定在链条的接头上。不同高度的斗提机现套相应数量的链条、接头、及料斗。

我单位生产的提升机类型有：200型、315型、400型、500型、630型。高度可根据现场所需设计，当然，电机功率等参数根据提升机在提升一定高度时所负重来计算选用。

"提升机"的加工定制为是，规格是1400mmX9330mm，型号为TH200-TH630，种类是斗式提升机，类型为

斗式，品牌是永春