

广东东莞上料提升机 升降机 斗式提升机

产品名称	广东东莞上料提升机 升降机 斗式提升机
公司名称	东莞市海卓机械设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	加工定制:是 规格:全 型号:td-d
公司地址	东莞市黄江镇大田村大田路
联系电话	0769-89392359 15602911846

产品详情

td-d型斗式提升机产品概述:

td系列斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m。td型按jb3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式，较新型。td型斗式提升机备有四种料斗q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)sd型(深斗)。

td-d型斗式提升机基本结构:

td型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $< 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。td型斗式提升机结构形式:传动装置td型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq(或yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。

td-d型斗式提升机主要特点:

挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

1. 驱动功率小,采用流入式喂料,诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。 2. 提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般

型号	td160				td250				td315				td400			
料斗形式	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd
粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨损性较大的物料,密封性好,环境污染少。 3. 运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。 提升高度高,提升机运行平稳,因此,可达到较高的提升高度。 4. 使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生	5.4	9.6	9.6	16	12	22	23	35	17	30	25	40	24	46	41	66
斗宽(mm)	160				250				315				400			
斗容(l)	0.5	0.9	4.2	1.9	1.3	2.2	3.0	4.6	2	3.6	3.8	5.8	3.1	5.6	5.9	9.4
斗距(mm)	280		350		360		450		400		500		480		560	
带宽(mm)	200				300				400				500			
斗速(m/s)	1.4				1.6				1.6				1.8			
物料量大块(mm)	25				35				45				55			
型号	td500				td630			td160		td250		td350		td450		
料斗形式	q	h	zd	sd	h	zd	sd	q	s	q	s	q	s	q	s	
输送量(m ³ /h)	38	70	58	92	85	89	142	4.7	8	18	22	25	42	50	72	
斗宽(mm)	500				630			160		250		350		450		
斗容(l)	4.8	9	9.3	15	14	14.6	23.5	0.65	1.1	2.6	3.2	7	7.8	14.5	15	
斗距(mm)	500		625		710			300		400		500		640		
带宽(mm)	600				700			200		300		400		500		
斗速(m/s)	1.8				2			1		1.25		1.25		1.25		
物料量大块(mm)	60				70			25		35		45		55		

2	逆止联轴器	耐水润滑脂	50小时	利用注油器
3	拉紧螺栓	耐水润滑脂	500小时	涂抹
4	电动机	耐水润滑脂	6个月	35

斗式提升机补充材料(供用户参考):

斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于

提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通说明：1.表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。 2.斗提机料斗用途为：

胶带物料温度不超过60℃，夹钢绳胶带允许物料温度达80℃，耐热胶带允许物料温度达120℃，环链、浅料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。

深料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石、石英砂等。

板链输送物料的温度可达250℃。

td-d型斗式提升机各部位润滑周期:

"广东东莞厂家直销上料提升机 升降机 斗式提升机"的类型为斗式，提升量是10(m)，型号为TD-D，规格齐全，品牌为东莞海单位种类是斗式提升机(输送量为1吨/小时)，加工定制是磨法

1	传动及拉紧滚筒轴	耐水润滑脂	200小时	利用注油器
---	----------	-------	-------	-------

承