

流水线滚筒/无动力滚筒/镀锌滚筒/输送机滚筒

产品名称	流水线滚筒/无动力滚筒/镀锌滚筒/输送机滚筒
公司名称	东莞市诚镁工业皮带有限公司
价格	10.00/条
规格参数	加工定制:是 型号:38*400*550*400*12 类型:动力滚筒
公司地址	广东东莞市广东省东莞市寮步镇碧园路石龙坑路段2号
联系电话	86 0769 33356440 15916837113

产品详情

产品介绍

英译名：roll，roller 滚筒为圆柱形的零件，分驱动和从动辊。广泛应用于如圆网印花机、数码打印机，输送设备输送系统中。通常采用无缝钢管制成，也有视不同工艺需要采用诸如铝合金6061t5，304I/316I不锈钢，2205双相不锈钢芯为材料的。

滚筒的生产主要有辊体初车、初校静平衡、轴头过盈装配焊接、精车和精校动平衡等工序组成。若对行为公差要求在0.2mm以下的，则在精车后需要上外圆磨床或轧辊磨床磨削加工。对表面硬度有要求的，则需要增加热处理工序。防腐、耐磨和支撑的需要，还需要表面处理或包覆如喷漆、镀锌、teflon喷涂、包橡胶、镀铬、陶瓷喷涂和氧化等。

按尺寸来分类，有大型的如造纸机械用辊筒（长度可以达到10米以上，直径在1500mm以上），有小型的如自动（一般在1米长以内）度以内，直径也在159mm

按作用来分，有要保证传递精度的如数码激光打印机上的辊筒，有起压滤作用的如造纸机械上的压光辊，有对，有热交换要求的辊筒，也有起重型压滤作用的辊筒等，不一一列举。

滚筒直径选择：25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、57mm、60mm、76mm、80mm、89mm。

滚筒材质选择：碳钢镀锌、碳钢镀铬、碳钢包胶、铝合金、不锈钢、abs等。辊筒类型选择：无动力辊筒、单链、锥形辊筒、槽型辊筒。辊筒固定方式：弹簧压入式、内牙轴式、全扁榫式、通轴销孔式。

作为工业皮带的专业提供商，多年来公司主要从事纺织、服装、印染、针织等行业的龙带，进口糙面带、落筒面料预缩机带，杜克普上袖机皮带，高温整烫垫材。印染行业的特氟龙高温烘房网带，进针织行业用预缩机高

带，糙面带等。专业的技术，专业的服务，使汇特在以上行业中得到一致好评，并有着广泛的客户群体。为了公司同时代理经销德国、美国、意大利、日本、瑞士等各国品牌输送带、海绵带、链网、钢扣，变频器，电机，实践经验丰富的专业技术人员，时刻确保贵企业的设备平稳高效运转。是一具有专业技术与完整配套之皮带供应户诚信合作，共同发展。欢迎您就输送带、传动带和其它相关设备带类配件与我们共同探讨，随时来电来函咨业提供最佳的解决方案。公司拥有设备齐全的加工厂，配有先进的各种工业皮带加工设备（高温热合接头机，量库存，可随时根据客户提供的尺寸进行加工。我们有专业技术人员为您提供良好的售后服务（现场维护、修、完善的服务满足客户，欢迎您进一步垂询。 纺织印染烘干机烘房网带 kd、tmt系列罐蒸机，预缩机等网

包装业用封切机及高速封口机用铁氟龙带 制衣业衬布压烫机用输送带 食品加工用特种输送带（如纯棉、抗静电输送带 热复合机用特氟龙胶带（teflon）及硅胶涂层无缝带 木材加工业用补装机带 落筒机输送带 丝网印刷抗紫外线烘干网带 洗涤剂（化工）加工业用传送带 烟草加工流水线输送带 瓦楞纸箱加工业用

"供应流水线滚筒/无动力滚筒/镀锌滚筒/输送机滚筒"的加工定制为是，型号是38*400*550*400*12，类型为动力滚筒，筒直径是25*50*30（mm），壁厚为1.2*0.2（mm），轴直径是多款提供（mm），筒长度为多款提供（mm），筒材料是碳钢，表面处理为镀锌，适用范围是滚筒输送，传的设备，自动化设备，输送机设备为1.2