

## 自产自销优质输送滚筒 辊筒可定做 质量售后有保

产品名称	自产自销优质输送滚筒 辊筒可定做 质量售后有保
公司名称	上海颖盛机械有限公司
价格	30.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:型号齐全的滚筒 类型:输送滚筒
公司地址	上海市嘉定区陈翔路88号1幢1楼C区
联系电话	86 021 39125668-8006 13391031325

### 产品详情

#### 选择滚筒的规格型号，请参照以下基本原则：

1. 确定输送物品的尺寸、重量、特性、输送场合和环境。
2. 根据输送物品的重量及平稳性，来确定滚筒的间距。必须任何时候都至少有三支滚筒与输送物接触，根据输送物品的重量及软袋包装尺寸，可以增加滚筒的数量来减轻单支滚筒的承重，使输送物平稳输送。
3. 对于输送物品底部尺寸较大的情况，在不影响正常输送和安全情况下，可以使滚筒面高于机身面，使物品顺畅输送。
4. 对于转弯滚筒输送机的设计选型：锥滚锥度的选择一般是3.6度，转弯半径一般是790mm和840mm，转弯半径和锥滚锥度可以根据实际使用场合选择设计，但是锥滚的管径延长线应指向转弯半径圆心。

$rl$ =滚筒有效长度（mm）  $el$ =滚筒有效长度+黑色护套的总长（mm）

$bl$ =滚筒有效长度+黑色护套的总长+pp黄色端盖的总长（mm）

$agl$ =滚筒轴心长度（mm）  $r$ =转弯半径（mm）

5. 锥形滚筒多用于滚筒输送机弧段，可保证物体在圆弧段上的平稳输送。
6. 在潮湿的环境下或酸碱腐蚀性环境下，应选择不锈钢滚筒，必要时配以不锈钢轴心。
7. 若选用配有塑钢链轮及端盖的滚筒，输送配置将运行得非常顺畅且安静。

8. 当您要求在输送驱动装置工作的情况下，物品能在输送线上停止和暂存，而运行阻力无明显增加，应选用堆积式输送滚筒。

滚筒心轴标准直径为：8、10、12、15、20

滚筒轴心安装方式：a-内牙螺纹式轴心；b-外牙螺纹式轴心；c-双扁弹簧式轴心；

d-双扁式固定轴心；e-单扁弹簧式轴心；f-六角轴弹簧式轴心；

g-双边开口销式轴心；h-弹簧压入式轴心；

滚筒端盖安装方式：a-塑钢端盖；b-金属端盖+冲压轴承；c-金属端盖+精密双面密封轴承；d-焊接车制端盖；

滚筒的传动方式有多种类型，有链条式传动、同步带式传动、v型带式传动、

o型带式传等。通常链条式传动滚筒的链轮参数为08b型，也可以选择其他型号，具体参数及选型可随时咨询我司。

滚筒检测方法：

1. 链轮轴承孔径检测；
2. 动、静平衡机；
3. 管材圆度检测；
4. 链轮硬度仪；
5. 包胶硬度检测；
6. 抗静电检测；
7. 锌层厚度检测；
8. 滚筒径向跳动检测。

ya-va下设：上海颖盛机械有限公司、上海道仁输送机械有限公司、上海道勤国际贸易有限公司；公司拥有自己独立的注塑厂、机械加工厂、配件生产厂。上海颖盛机械有限公司是一家专业从事塑料机加工、包装机械附件、输送顶板链、输送网带链、输送滚筒等输送配件的研发设计和独立生产的生产型企业。公司成立于2003年，坐落于机械重镇嘉定区，现公司厂房面积约5000平方米，现有员工100余人。我们拥有一支专业的生产及营销队伍，研发、宣传推广、市场、销售、生产、工程、售后服务等部门分别负责每个环节的工作，来确保我们每一个项目及产品的尽善尽美。

公司产品以精良的质量、美观的造型、合理的价格及完善周密的售后服务赢得用户的信赖和好评；公司产品广泛用于食品、饮料、屠宰、果蔬、医药、化妆品、日用品、物流等行业；产品不仅覆盖全国各地，并出口多个国家和地区。是您首选的合作伙伴。多年来，公司全体员工秉持与客户真诚的合作态度、双赢的经营理念、不断研发、创新、进取与您携手共进。

公司通过iso9001-2008版质量体系认证，严格执行相关质量标准，产品质量稳定可靠；公司加工力量雄厚，拥有先进的生产设备以及先进的检测设备。

工厂地址：	上海市嘉定区顺丰路168号
商务中心：	上海市宝山区城银路555弄13号702室
联系人：	杜小姐
手机：	13391076596
电话：	021-39125668
传真：	021-39125669
邮箱：	market@ya-va.com.cn
网址：	www.ya-va.com.cn
企业qq：	800016621

"【厂家自产自销】优质输送滚筒 辊筒可定做 质量售后有保"的筒材料为不锈钢201，筒直径是38（mm），筒长度为600（mm），表面处理是镀锌，加工定制为是，类型是输送滚筒，型号为型号齐全的滚筒，

适用范围是食品、饮料、包装、日化、物流等行业，品牌为YA-VA，壁厚是1.5/2.0（mm），轴直径为12（mm）