

# 液氧储罐低温拉断阀 二氧化碳储罐拉断阀 按需定制

产品名称	液氧储罐低温拉断阀 二氧化碳储罐拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液氮、液氧、液氩 是否定制:按需定制 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

液氧储罐低温拉断阀和二氧化碳储罐拉断阀是广优机械设备有限公司的一款优质产品，我们提供按需定制的服务，以满足客户的各种需求。

低温拉断阀具有以下产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氮、液氧、液氩等 型号：DN32、DN40等  
材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧

低温拉断阀的材质是选择304L和316L，这些材质具有优异的耐腐蚀性能，能够在低温环境下保持稳定可靠的工作。

低温拉断阀的作用是在储罐中的液体压力过高时，自动断开流体通道，起到保护储罐和系统的作用。这种阀门通常在液氧储罐和二氧化碳储罐中广泛使用。

我们提供多种型号的低温拉断阀，如DN32和DN40等，以满足不同储罐的需求。这些型号的拉断阀能够承受不同介质的高压，确保系统的安全运行。

广优机械设备有限公司的低温拉断阀具有如下优势：

精密设计：我们的产品经过精密设计和优化，确保稳定可靠的性能。

耐腐蚀性能：选用304L和316L材质，能够在恶劣的环境条件下长时间工作。

易于安装和维护：我们提供详细的安装指导和售后服务，确保产品的正常运行。

在使用低温拉断阀时，需要注意以下事项：

使用前请检查阀门是否完好无损，确保阀门的正常功能。

在安装过程中，请按照相关的操作规范进行操作，确保安全。  
定期检查和维护拉断阀，以保证其性能和使用寿命。

感谢您对广优机械设备有限公司的关注和支持！如果您有任何关于低温拉断阀的需求或疑问，欢迎随时联系我们，我们将为您提供最优质的产品和服务。

#### 低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L