

工业电烤箱|电烤箱 烘箱

产品名称	工业电烤箱 电烤箱 烘箱
公司名称	江苏兴泰电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兴泰 型号:reo
公司地址	江苏省兴化市张郭镇主工业园区
联系电话	0523-83907688 13805106483

产品详情

工业电烤箱产品用途：

- 1) 电子、电工、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培及热处理试验；
- 2) 学校、医药、化工等单位科研及对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培、消毒、保温及热处理试验；
- 3) 特别适用于led、lcd、pcb、纳米喷镀、石英晶体、电容、电阻等要求高恒温精度和可靠性的产品生产过程的烘干和老化。

工业电烤箱产品特点：

- 1) 按上下键即可人工输入参数，设定方便简单，同时显示设定温度、测量温度；
- 2) 具有独立的超温保护装置，提高了产品的可靠性和安全性；
- 3) 采用微电脑pid控制，具有pid自整定功能，确保设备在任何工作状态下都能达到最佳控温精度；
- 4) 方便的温度补偿功能，较好地避免了显示温度值与实际温度值的误差；
- 5) 独特的拼装设计，使箱体结构更合理；

工业电烤箱执行与满足标准：

- 1) gb/t11158-1989 高温试验箱技术条件
- 2) gb2423.2-1989 试验b

工业电烤箱技术参数：

型号model	re o					
	72	136	225	512	640	800
温度范temperaturerange	rt ~ 300					
温度波动度temperature constancy	± 0.5					
温度偏差temperaturedeviation	2.0					
升温时间heat up time	rt ~ 300 约60min					
内箱尺寸internaldimension(w × h × dcm)	45 × 40 × 40	55 × 55 × 45	75 × 60 × 50	80 × 80 × 80	100 × 80 × 80	100 × 100 × 100 12
内箱材质internal material	sus304高级不锈钢板					
外箱材质externalmaterial	冷轧钢板表面环氧粉末静电喷涂					
保温材质insulation material	高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维					
大门密封door seal	环保硅橡胶条 石棉绳					
循环方式cycle approach	强制空气循环					
循环风道circular duct	三面循环风道					
加热器heater	镍铬合金电加热器					
风机fan	轴流风机					
马达motor	冷凝型					
控制器controllor	温度控制方式temperature control	微电脑 pid控制				
	温度设定方式temperature set mode	按上下键设定数字				
	温度显示方式temperature display	led数字显示				
	运转方式workings	定值运转				
	传感器sensor	pt100				
保护装置safety devices	独立超温保护,过电流断路器					
标准配件standard	5cm测试孔1个、试样架2套、箱内照明灯1个、指示灯、移动工作轮4个、电源线2米					

accessories 选配附件	可编程温度控制器/增加搁板/观察窗/外接通讯接口(rs485or rs232)		
使用环境温度ambient temp	5 ~ 35 , 65%rh		
电源功率power	ac 220v 50hz		ac 380v 50hz

"厂家直销 工业电烤箱|电烤箱 烘箱"的功率为5000 (W) ， 型号是REO ， 品牌为兴泰 ， 主要用途是加热 ， 产品认证为CCC ， 温度范围是0-400 () ， 材质为碳钢 ， 加工定制是是