

高密度高功率引进单头弹筒发热管电热管

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高密度高功率引进单头弹筒发热管电热管 |
| 公司名称 | 上海沪振电气制造有限公司 |
| 价格 | 12.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:fulike 型号:q2 |
| 公司地址 | 上海市宝山区市一路200号A-2769 |
| 联系电话 | 13774484000 13921711670 |

产品详情

| | | | | |
|------|------|-----------|------|--|
| 详细描述 | 使用寿命 | 5000小时以上 | 管径 | 6.6 ~ 24 |
| | 产品认证 | ce | 主要用途 | 用于制鞋机械、化工机械、制药机械、电烤箱、离心机、电池厂、蓄电池厂、制衣厂蒸汽炉、自动化电子设备、等 |
| | 工作电流 | 220v、380v | 材质 | sus202、sus304、sus321、sus316l、sus310s |

空烧设备电热管应用于制鞋机械、化工机械、制药机械、电烤箱、离心机、电池厂、蓄电池厂、制衣厂蒸汽炉、自动化电子设备、波峰焊、回流焊机械、洗涤干燥机械及制冷设备空气及介质加热，丰富的电热管制造经验，根据电热管不同的使用环境，进行科学的针对性设计，提高电热管的使用安全及寿命。

技术参数： 电热管直径： 6.6 ~ 24mm 电热管管材：sus202、sus304、sus321、sus316l、sus310s

输入电源及功率：按需订制 电热管长度：按需订制特点：

根据设备使用环境，选择性能优良管材，达到抗腐蚀耐、耐热、干烧寿命长、急冷急热等特殊要求

电热管表面采用特殊工艺处理和无缝不锈钢，防止干烧爆炸产生

优良的电气性能，提升设备使用安全性 电热管内部设计优化，先进制程，确保设备使用要求及寿命

"高密度高功率引进单头弹筒发热管电热管"的功率为300 (W)，使用寿命是10000 (h)，工作电压为220/380 (V)，加工定制是是，材质为304，管径是16 (mm)，型号为Q2，品牌是FULIKE，主要用途为加热，产品认证是9001