

ENERGY兴力耐高温电镀过滤机，优质高效 节能的国际先进技术

产品名称	ENERGY兴力耐高温电镀过滤机，优质高效 节能的国际先进技术
公司名称	深圳市龙岗区兴力机电经营部
价格	3900.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:energy 型号:2004
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 龙岗街道龙东社区鸿景春天1-111
联系电话	86 0755 89613458 13632737909

产品详情

本公司所有产品图片均为实物拍摄，请放心选购

联系电话0755-89613458 qq:1308464942 联系人：陈清泉

energy兴力化学药液过滤机

产品特点：

特别适用于电镀液、化学液、纯水循环过滤等用途。适用于pcb设备、电镀、表面处理、纯水循环、化工、线路板、酸洗、皮革、染整等行业采用台湾“iwakt”兴力磁力泵或自吸式耐腐蚀泵，绝无泄漏之虑。过滤机主体采用pp材料一次射出成型，具有耐高温，耐酸碱等特性。也可视客户需要选择pvc、亚克力。人性化组合设计，零件开模生产，零件100%互换，更换更容易。并可依据滤材的不同随时改变。马达防

护罩设计确保马达不易腐蚀。马达前后端有油封设计防止腐蚀性气体进入延长使用寿命。滤芯式设计。高精度过滤，过滤面积广、效率高、操作简单、清洗容易。客户可选择附底阀或逆止阀，出入口pvc可pp法兰安全开机保护装置，当马达过载或缺相运转时安全开关会自动切断电源同一机型可选用不同滤材：滤芯锁帽式、滤芯压盘式、滤管压盘式、滤纸式。可加装循环回路，活性炭处理装置，操作简单。透明压克力适用于过滤药液温度在60度以下。

energy兴力化学药液过滤机型号解释：

eng---1001punbl

1、 eng—机型编号

2、 1001：滤芯数量10*1支

2001：滤芯数量20*1支

1002：滤芯数量10*2支

2002：滤芯数量20*2支

1004：滤芯数量10*4支

2004：滤芯数量20*4支

3、 p：泵体材质frpp

c：泵体材质cfep

4、 u：出入口由任式

h：出入口套管式

5、 n：密封橡胶nbr

v：密封橡胶viton

6、 b：滤芯螺帽式

7、 j：出入口为jis规格

d：出入口为din规格

a：出入口为ansi规格

技术参数：

型 号		eng-1001	eng-1002	eng-2001	eng-2002	eng-100
温度范围	pp滤筒	70	70	70	70	70
	压克力滤筒	60	60	60	60	60

马达(w)	30/45	65/100	65/100	85/150	85/150
适合电镀槽(ton)	200	400	400	600	600
过滤量(pcs)	15	30	30	60	60
滤芯数(尺寸*数量)	10 *1	20 *1	10 *2	20 *2	10 *4
过滤面积(m2)	0.125	0.25	0.25	0.5	0.5
出入口径(inch)	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
外型尺寸	长l (mm)	396	396	396	570
	宽w (mm)	295	295	295	365
	高h (mm)	735	1060	735	800
机体重量 (kg)	15	17	17.5	24	28

售后服务：质保一年

"批发 ENERGY兴力耐高温电镀过滤机，优质高效 节能的国际先进技术"的产品别名为过滤器，型号是2004，电镀位置为浸镀，电镀电源是双脉冲电源，镀种为镀锡系列，适用范围是电镀药水循环，搅拌，过滤，品牌为ENERGY，加工定制是否