

# 保冷管托批发生产厂家

产品名称	保冷管托批发生产厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	150.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

保冷管托在国内外国家和地区使用，用于石化基地，液化天然气液化天然气厂，冷链基地和中央空调系统，例如支架，吊架和砌块。许多人不熟悉保冷管托。原件通常用于工厂车间的低温管道设备中。当然，某些材料会出现在制冷及其传输设备的压力中。

早期过程尚未开发。这种项目中的木管支架非常容易损坏，并且压力非常有限。后来，经过科学研究，使管道支撑材料多样化，并普及了高密度聚氨酯。由于这种材料既节能又环保，因此高密度聚氨酯管支架的应用范围也很广，而且高密度产品远胜于传统木管支架的耐用性。

低的传热系数达到了管托产品的低温管道应用环境，低吸水率延长了管托的使用寿命，并且在产品的设计中，制造商设计了更方便的高密度聚氨酯管支架可根据实际需要使用。操作，安装和维护极为方便。

在现实生活中，许多石化厂和液化气企业广泛使用高密度管道支撑件，这些支撑件具有很强的抗弯强度，适合于特殊的工作环境。阻燃性能保证了工业安全。

保冷管托是由哪些材质组成的？那么成型质量如何？强度高，硬度高，热导率小，这是形成高温隔热管支架后的基本特性。当然，从滑动部分开始，滑动系数越来越高，这给产品的放置带来了很大努力。

从整体的管支撑效果来看，高温隔热管支架在放置产品后具有很高的尺寸精度和良好的稳定性，因此在许多生产企业中都得到了普及。

在滑动技术，热传导技术和机械化技术的广泛应用之后，固定管支架制造商近年来开发了多种类型的管支架，以便在放置管子过程中更加安全，并且不会发生损坏。

因此，在这一点上，在原始的基础上改进了支撑的质量和类型，从而在使用时将被更广泛地使用。

该保冷管托由异氰酸酯和聚醚为主要原料，再加上发泡剂，催化剂和阻燃剂以及具有通过高速搅拌和混合而形成的具有塑料，橡胶和软木塞特性的发泡聚合物的发泡材料。反应。

气泡体由数千个极其均匀和独立的单元组成，并具有三维蜂窝结构。它具有低导热系数，高抗压强度和低吸水性。它具有优异的性能，难以与沥青木制品和其他类型的缓冲材料相提并论。它是用于低温管道支架，鞍座和低温设备块的理想材料。