

电子厂用优质导电周转箱 防静电塑料周转箱 防静电胶箱子

产品名称	电子厂用优质导电周转箱 防静电塑料周转箱 防静电胶箱子
公司名称	昆山思楠电子有限公司
价格	20.00/个
规格参数	加工定制:是 塑料品种:pp 纯料与再生料比例:全新料
公司地址	昆山开发区A5路38号3号房
联系电话	15366271282 18662268994

产品详情

以下是部分具体尺寸，更多的规格可以咨询旺旺或qq！

名称	型号	实际尺寸	底部尺寸	克重(g)
防静电周转箱	sn001重	外:615*430*320/内:580*395*310	570*385	2820

	sn001轻	外:615*430*320/内:580*395*310	570*385	2710
	sn002	外:615*430*250/内:580*395*245	570*385	2300
	sn003	外:615*430*200/内:580*395*195	570*385	1920
	sn004	外:615*430*150/内:580*390*145	570*385	1720
	sn005	外:545*425*380/内:510*390*370	495*370	2800
	sn006	外:545*425*305/内:510*390*300	495*370	2450
	sn007重	外:545*425*245/内:510*390*235	500*380	2050
	sn007轻	外:545*420*240/内:510*390*230	495*375	1900
	sn008	外:600*500*355/内:560*460*350	550*445	3200
	sn009	外:600*500*305/内:560*460*300	550*445	3160
	sn010	外:600*500*255/内:560*460*250	550*445	2600
	sn011	外:600*400*230/内:565*365*220	555*355	2440
	sn012	外:600*400*280/内:565*365*270	555*355	2850
	sn013	外:690*485*410/内:650*450*400	645*445	4500
	sn015	外:660*400*165/内:620*365*160	608*354	1900
	sn016	外:480*350*175/内:440*320*165	430*305	1350
	sn017	外:420*310*150/内:380*280*145	365*265	900
	sn018	外:360*270*135/内:320*240*125	305*230	650
	sn019	外:540*415*260/内:500*380*250	495*375	1970
	sn020	外:595*400*210/内:555*355*200	550*355	2200
箱盖	sn001	外:645*440*15		800
	sn002	外:575*440*15		700
	sn003	外:610*505*15		1000

防静电周转箱材质用途

材质:

常见的塑料为绝缘体，表面与体积电阻率在 10^{16} 至 10^{18} 欧姆/平方厘米，由于不导电便容易产生静电，而金属材料是导体就没有静电。

防静电周转箱以聚丙烯(pp)为基材，加入碳粉，碳粉可传导电流和具有较强的机械性能，用这种复合材料经传统的注射成型制成的周转箱为防静电周转箱。当表面与体积电阻率 10^9 欧姆/平方厘米以下导电性就可达到防静电效果。

防静电周转箱可以有效的释放物体表面所积累的电荷，使其不会产生电荷积累和高电位差；具有坚韧耐磨，防潮防腐，隔热等作用，大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载-包装-储存以及运输。

用途：

广泛应用于电子行业、航天航空，兵器工业等领域，用于静电敏感原器件的包装，如电子元器件、光电产品、光电一体化产品以及军工品等。

"厂家供应电子厂用优质导电周转箱 防静电塑料周转箱 防静电胶箱子"的颜色为黑色，内尺寸是320x240x125（mm），供货类型为现货标准尺寸，日生产量是3000，产品特性为防静电，外尺寸是360x270x135（mm），纯料与再生料比例为全新料，承重是25（KG），加工定制为是，加印LOGO是可以，自重为见详细说明，工艺是注塑成形，塑料品种为pp，用途是周转箱，壁厚为10（mm）