

# 智能型液晶中文显示100A一体式火灾监控探测器 内置断路器

产品名称	智能型液晶中文显示100A一体式火灾监控探测器 内置断路器
公司名称	乐清市普荣电气科技有限公司
价格	880.00/个
规格参数	品牌:普荣 型号:dhf2 类型:火灾监控
公司地址	浙江省温州乐清柳市象阳工业区
联系电话	0577-61710628 13186829028

## 产品详情

dhf2-e100型一体式控制漏电、温度、过载、过欠压

安装方式：导轨或底板直接安装。外形尺寸：290×213×120mm

一体式控制100a.

- 1、液晶中文显示，独立或联动控制监测报警等多种功能
- 2、漏电、过载、缺相、过压、欠压保护、及声光语音报警
- 3、消防联动接口、接受消防系统指令控制脱扣(dc24v)
- 4、漏电动作值可设定20ma-1000ma
- 5、总线can通讯组网向上微机发送报警故障地址

一体式---集监控探测器、漏电互感器、带分离脱扣的断路器于一体的产品，断路器用户无需另配。

剩余电流式电气火灾监控探测器的用途和特点（简要说明）：dhf2-e225系列剩余电流式电气火灾监控探测器适用于小区住宅、大厦、厂矿、学校、宾馆等人员密集地方的配电设备中，监控保护剩余漏电造成的火灾事故，控制器一旦收到某防区用电设备有漏电，便发出声光报警，并立即切断负载电源，同时向

上机或消防联动中心发送报警故障地址，把漏电造成的火灾事故消灭在萌芽状态之中，保护用电安全。

## · 电气火灾监控设备的设置

电气火灾监控探测器，可单独使用或装于配电柜中使用，也可以多个监控探测器组网使用，小电流等级的产品也适合别墅与家庭小范围用户使用。监控探测器，不能使用在具有粉尘及导电尘埃、腐蚀性、易燃易爆等有害气体及雨雪侵袭的地方或场所！

电气火灾监控探测器数量超过8个，或场所面积大于1500平方米时，应将其连接成系统,可以做为单独系统或做为火灾监控子系统并入配电自动化系统（以下简称“监控主机”）。

监控系统应设置有人值班的场所。

在确保监控主机的报警信息和故障信息能传输给消防控制室的前提下，监控主机可以设置在保护区域附近。

"智能型液晶中文显示100A一体式火灾监控探测器 内置断路器"的工作电源为380V，探测方式是漏电检测，尺寸为290×213×120mm，类型是火灾监控，型号为DHF2，使用范围是配电设备，适用范围为小区住宅、大厦、厂矿、学校、宾馆，品牌是普荣，产品认证为CCC，外形尺寸是290×213×120