

剩余电流式电气火灾监控探测器

产品名称	剩余电流式电气火灾监控探测器
公司名称	乐清市柳市川北电器厂
价格	280.00/台
规格参数	品牌:川北 型号:x系列小型 类型:智能型
公司地址	四川省广安市广安区恒荣街21号2单元703号
联系电话	86 0577 61732316 15906772455

产品详情

说明温度报警值 10~150 任意设置漏电报警值 30~999ma任意设置报警方式
声光报警及触点输出消防联动 24v消防联动信号输入 优先动作输入回路
8路漏电信号输入及1路温度输入 (pt100) 事件记录 可查看最近20次报警事件的所有信息

fps系列分体式电气火灾监控探测器是我公司综合国内外先进技术，进行全新开发研制的电气火灾探测器，分体式电气火灾探测器是一种适用于学校、商厦、酒店、工厂、智能小区、重点消防单位等地方的电气火灾探测报警装置。能够在16~1000a的配电网路电路中用于探测电气线路中的漏电流大小，来测定火灾发生的可能性，从而避免大规模的火灾及人员伤害。

产品特点 全中文操作界面，使用简单方便； 能独立监控检测线路、及时预警报警、自主控制等；提供消防联动功能，接收消防联动信号并进行相应动作； 探测器报警设定值可在30ma~999ma之间任意设定，提供更加精确的保护； 采用国际标准的rs485通讯协议，配合自主开发的工控管理软件和一体式的监控主机， 可以实现远距离集中监控，真正实现智能化和规模化； 自带报警事件记录存储功能，能够记录最近20组事件发生的时间、通道、值等信息；

工作环境温度：-5~+40 ，湿度小于等于60%；海拔：海拔高度不超过2000m，过此海拔的需要进行降容处理，以保证安全环境：无导电粉尘、无腐蚀性易燃性气体、不直接受到雷雨侵袭；避免强烈阳光的直射；注意通风散热；主要技术参数工作电压： ac/dc 80~260v输出方式： 继电器触点输出剩余电流报警值：30~999ma温度报警值：10~200 监控及报警通道数：1~8通道通讯方式： rs485 双绞线执行标准: gb1428.2-2005

保用一年，价格最低，具体请联系我们！

关键词：剩余电流式电气火灾探测器，电气火灾警报器，电气火灾监控探测器，电气火灾探测器，防火漏电，电气火灾监控器，分体式电气火灾监控探测器，一体式电气火灾监控探测器，电气火灾监控探测器，电气火灾探测器，防火漏电，电气火灾监控器，分体式电气火灾监控探测器，一体式电气火灾监控

探测器

"厂家专业生产直销剩余电流式电气火灾监控探测器"的监控器为剩余电流式电气火灾监控探测器，工作电源是AC220V \pm 10%，探测方式为声光，尺寸是100X50X74，环境温度为 - 20 ° ~60 ° ()，环境湿度是 90%RH (40 ° C \pm 2) (%)，类型为智能型，型号是X系列小型，使用范围为配电箱柜，品牌是川北