

# 火灾监控器 | 支持加工定制 | 质优价实

产品名称	火灾监控器   支持加工定制   质优价实
公司名称	苏州美高立电气有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:美高立 (mecell) 型号:pmf96e-r1 环境湿度:5 ~ 95 (%)
公司地址	张家港经济开发区 (市高新技术创业服务中心)
联系电话	0512-89598089 18651128688

## 产品详情

剩余电流式电气火灾监控探测器介绍：

美高立电气

剩余电流式电气火灾监控探测器是新型剩余电流式电气火灾监控探测器，剩余电流式电气火灾监控探测器主要应用于低压配电系统(ac220/380v)的剩余电流（漏电流）、温度的监测和保护，当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时，漏电保护器能发生报警和控制信号，以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。剩余电流式电气火灾监控探测器是一个多功能的可靠的测控装置，剩余电流式电气火灾监控探测器是彻底替代传统的空气开关、漏电开关的革命性产品。剩余电流式电气火灾监控探测器适用于学校、商厦、工厂车间、集贸市场、工矿企业、国家重点消防单位、智能大厦与小区，石油化工、电信及国防等部门用电的安全保护。剩余电流式电气火灾监控探测器作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件，剩余电流式电气火灾监控探测器已广泛应用于各种控制系统、scada系统和能源管理系统中。

美高立电气产品优势：

明亮：0512-89598085

pmf系列剩余电流式电气火灾监控探测器细节照片：

qq：2213075800

pmf系列 剩余电流式电气火灾监控探测器 选型一览表：

产品	参数		说明
pmf系列剩余电流式电气火灾监控探测器	pmf96e-r1	led显示、监测1路漏电和1路温度	监控漏电需要选配pplT漏电互感器，监控温度需要选配ntc温度传感器； 外形尺寸：96×96mm，开孔尺寸：91×91mm
	pmf96e-r4	led显示、监测4路漏电和1路温度	
	pmf96e-r8	led显示、监测8路漏电和1路温度	
	pmf96e-r12	led显示、监测12路漏电和1路温度	
	pmf96c-r1	lcd显示、监测1路漏电和1路温度	
	pmf96c-r4	lcd显示、监测4路漏电和1路温度	
	pmf96c-r8	lcd显示、监测8路漏电和1路温度	
	pmf96c-r12	lcd显示、监测12路漏电和1路温度	
漏电互感器	pplT-	探测漏电信号，每个漏电互感器探测1路漏电	表示额定电流，有100a、250a、400a、800a、1250a可供选择
温度传感器	ntc	0~150	测一路温度就必须配一个温度传感器

pmf系列剩余电流式电气火灾监控探测器技术指标：

移动电话：18020239556

技术参数		pmf系列剩余电流式电气火灾监控探测器技术指标
剩余电流保护	通道数	1路、4路、8路、12路
	剩余电流输入范围	0~2000ma
	剩余电流动作值 $i_n$	30~1000ma,调节步长1ma
	剩余电流报警值 $i_{no}$	30~1000ma,调节步长1ma
	动作延时时间	0~60s,间隔0.1s
	过载	持续10倍，瞬间30倍/秒
	温度保护	测量范围
动作范围		55~150, ±1
辅助电源	宽压型	ac/dc 80~270v
	功耗	<2va
功能模块	通讯接口	1路rs-485通讯，modbus-rtu协议
	开关量输入	1路，有源输入，ac/dc220v ± 25%
	开关量输出	1路继电器输出，容量：ac220v/5a，dc30v/5a
安全	绝缘强度	2kv
	绝缘电阻	20m
	平均无故障时间(mtbF)	50000h
环境	工作温度	-20 ~ +60

	存储温度	-40 ~ +75
	相对湿度	5% ~ 95% , 无凝露
电磁兼容	电快速瞬变脉冲群	4级
	静电放电	4级
	浪涌 (冲击)	4级
	面框尺寸(mm)	96 × 96
外形尺寸	开孔尺寸(mm)	91 × 91

剩余电流式电气火灾监控探测器产品标准： 明亮：0512-89598085

lgb14287-2005电气火灾报警系统

lgb50045-95 高层民用建筑设计防火规范

lgb50096 住宅设计规范

lgb50054-95 低压配电设计规范

lgb13955-2005剩余电流动作保护装置的安装和运行

lgb50016-2006建筑设计防火规范

美高立电气产品保障：

美高立电气产品保障：

pmf系列剩余电流式电气火灾监控探测器检测报告:

美高立电气是专业生产单相电流表、单相电压表、三相电流表、三相电压表、功率表、功率因数表、频率表、组合表、多功能表、多功能谐波表、网络电力仪表的仪表公司。

同时美高立电气还提供电气火灾监控探测器、漏电火灾报警系统、剩余电流互感器、马达保护器/电机保护器、开关柜智能操控装置、开关柜无线测温等产品。

联系人：明亮 0512-89598085 qq：2213075800

"厂家直销火灾监控器 | 支持加工定制 | 质优价实"的型号为PMF96E-R1，使用范围是防火漏电，漏电监测，尺寸为96 × 96mm，品牌是美高立（MECELL），环境湿度为5 ~ 95（%）