

小型茶叶保鲜库 享宁 小型茶叶保鲜库

产品名称	小型茶叶保鲜库 享宁 小型茶叶保鲜库
公司名称	上海享宁机电设备有限公司
价格	23500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:享宁 型号:小型茶叶保鲜库
公司地址	浦东新区南汇新城镇芦潮港路1758号B楼616室
联系电话	021-62111638 15317066772

产品详情

各种茶叶在保鲜库的温度范围：

(1) 绿茶茶叶保鲜库温度控制范围0~8 。(2) 乌龙茶铁观音茶叶保鲜库温度控制范围-15 左右。茶叶在贮藏过程中内含物质会发生各种变化，导致茶叶色、香、味等感官品质下降，这种变化的大小直接受茶叶含水量、温度、氧气、光线等条件的影响。

1. 茶叶水分含量

水分是茶叶内各种成分发生化学反应必须的介质，随着茶叶含水率的增加，茶叶陈化劣变速率加快，色泽逐渐黄变，滋味新鲜度减弱。一般认为贮藏绿茶含水量在3%-5%为好。当茶叶含水率达7%以上时，任何保鲜技术或包装材料，都无法保持茶叶的新鲜风味。含水率超过8.8%，茶叶就可能发生霉变。

2. 温度

温度的高低直接影响到化学反应的速度。温度高，促进茶叶品质的劣变，低温可降低茶叶变质速度。多数研究认为，名优绿茶贮藏温度以0 -5 为好，铁观音储存温度在-15 左右为宜，能较长时间保持茶叶原有的色泽不变。氧气 国内外的相关研究结果均表明，在贮藏过程中茶叶中各种化学成分的变化都需要氧气的参与。因此，低氧或无氧可抑制茶叶劣变的进程，有利于茶叶品质的保持。

3. 光线

光的作用主要是引起茶叶中的色素类物质（如叶绿素类）的光氧化作用，使绿色的名优茶退色，形成棕黄色；光还能引起茶叶中一些芳香物质发生反应，产生一些不愉快的气味，如“日晒味”等，导致茶叶的香气、色泽、滋味劣变。因此，茶叶避光保存非常重要。

4. 空气湿度

茶叶具有良好的吸附水分的特性。在湿度相对较高的环境中，茶叶易吸潮而使茶叶含水量逐渐增加，特别是在相对湿度80%以上时，茶叶的含水率一天就达到10%以上。因此，名优绿茶的包装应采用透水性能差的包装材料，贮藏在相对湿度30-50%的环境中。

5.茶叶的保鲜库

必须采取低温、低湿、避光、脱氧、茶叶低水分的保鲜措施，必须应用综合的贮藏保鲜技术。

公司针对以上茶叶保鲜的各种要求设计开发的“jeedo”茶叶保鲜库采用双面彩钢聚苯乙烯或聚胺脂复合保温板拼装发泡组合，美观、干净卫生无异味，不易腐蚀坚固耐用，优异的密封性最大程度的减少冷气泄漏，增强隔热效果，安装拆卸灵活方便，充分有效的利用空间，可多次拆装为顾客最大限度节约了使用成本。主机采用国际著名品牌法国泰康、美优乐、美国谷轮等全封闭式压缩机，制冷性能好，故障率低，使用寿命长，工作噪音低；风冷式散热系统有效的节省了能源和空间，安装维护简单方便；蒸发器采用国际品牌菲加邦吊顶冷风机或国内著名品牌吊顶冷风机，占用空间少，所带的除湿功能使库内湿度 60%，为茶叶提供了一个实实在在的低湿干燥环境；微电脑控制系统无须专人看护操作，有效节省了人力资源，使用简单方便，安全可靠的程序设计让您在使用过程中无后顾之忧。

联系人：李胜手机：18930592056/13611848968

网址: www.shsnow.com

[可以点击这里](#)

"供应小型茶叶保鲜库"的类型为冷藏用制冷设备，型号是小型茶叶保鲜库，别名为保鲜库，用途是茶叶保鲜，品牌为享宁，种类是制冷压缩机，加工定制为是