

玻璃钢专业承接环氧玻璃钢防腐工程 frp玻璃钢防腐施工

产品名称	玻璃钢专业承接环氧玻璃钢防腐工程 frp玻璃钢防腐施工
公司名称	江西青岚环保建材有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:秦岚 用途:地面施工材料 材质:玻璃钢
公司地址	江西省南昌市南昌县幽兰镇泾幽公路旁
联系电话	86 0791 85132367 13576120618

产品详情

玻璃钢防腐工程简介

玻璃钢防腐工程又名玻璃钢防腐保温，施工环境温度以5—25 为宜，相对湿度不大于8%，玻璃钢防腐工程/玻璃钢防腐保温工程施工前严格检查地面基础是否平整，在地面不完全干透的情况下不能进行施工由于施工环竟在地下室所以必要时设有通风及低压照明设施。

玻璃钢防腐工程施工简介

防腐工程具体施工分为以下几个步骤：1、准备工作：

施工前确保水泥地面完全干透基础平整，然后才能进行底油涂刷工作。

准备施工所需玻璃钢原材料及施工设备。2、具体施工程序为三布五油，即底涂一遍待凝固后再刷一遍环氧，玻璃布一层，中涂一遍、玻璃布一层、中涂一遍、玻璃布一层最后再刷环氧一便封面即可。3、成品保护：由于施工环境属于池灌类，不利于环氧的固化成形，所以必须需要48小时的固化时间，待完全固化后即可使用。

玻璃钢防腐工程工艺操作

1、配制耐环氧树脂的容器应保持清洁、干燥、无油污。2、配制胶料时，每次配制量应根据工程量及操作人数而定，随用随配。3、环氧树脂由酒精和t31配制达到固化程度，程序如下：在容器中取定量的环氧树脂，然后加入t31固化剂充分搅拌均匀，配好后在30分钟内用完。4、涂刷玻璃布层数为三遍，第一道涂刷完毕进行第二遍工序，依次施工到面涂完毕。在确定面涂完全固化的情况下即可使用。

玻璃钢防腐工程质量要求

- 1、环氧防腐施工完毕后表面色泽均匀无漏涂气泡等现象出现。
- 2、耐腐蚀层表面光滑平整，增强层的凹凸部分高差不得超过壁厚的20%。

联系方式

联系人：小冷电话：18679173960

qq：910284750

"玻璃钢厂家专业承接环氧玻璃钢防腐工程
frp玻璃钢防腐施工"的规格为平方米，品牌是秦岚，材质为玻璃钢，用途是地面施工材料