

自流平水泥 商用高质量自流平水泥

产品名称	自流平水泥 商用高质量自流平水泥
公司名称	广州晨鹏装饰材料有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:得耐宝 材质:石粉 规格:25kg/包
公司地址	广州市天河区迎龙路163号B5-4089
联系电话	15918508792 18026326727

产品详情

性能特点：流动性能优异，自动精找平地面；
施工方便，快凝、低收缩，优良的抗压、抗折强度，耐水耐碱性优良；
加水混合，无味无毒，安全环保；用锯齿形耙子可控制精找平厚度1-5mm。

用途：d20商业自流平采用进口聚合物、特种水泥、精细骨料及特种添加剂等原料精制而成，是一种理想的高流动性、高塑性的水凝硬性无机复合地基材料。为铺设各种弹性地板、地毯、木地板、地砖、环氧地坪及其他地面材料提供平整、完好的理想基层，适用于民用、商用等人流量密集场合的建筑室内地坪。无毒无害，为绿色环保产品。

待施工基层要求：厚度：>3cm 强度：>c15 硬度:>1.2mpa 含水率：<4%

基层处理：基层地面必须干净、干燥、坚固、无疏松、无裂缝现象、无油脂等。施工自流平之前应先涂刷合适的界面剂。

施工方法：基层清理干净后涂刷界面剂，当界面剂完全干燥后即可施工自流平。先将6-6.5kg清水倒入搅拌桶里，然后倒入1包（25kg）自流平水泥，边倒边充分搅拌，直至形成无颗粒流态均匀混合物。（约4-5分钟）把混合物均匀地倒出，用锯齿形耙子布展均匀至所要求的厚度，搅拌好的自流平必须在20分钟内完成施工。在自流平初凝前须穿钉鞋用专用消泡滚滚扎地面以排除因混合时带入的空气，避免气泡，麻面及接口高低差。24小时后即可铺设各种弹性地板、地毯、木地板及其他地面材料。

技术参数：（23℃，相对空气湿度50-55%）颜色：灰色粉末 施工温度：5-30℃ 施工湿度：<80%(空气)；<4%(基层) 流动度：12cm 抗折强度：4.0mpa 抗压强度：20mpa
可施工时间：约20分钟 可行人时间：约4小时后 储存：阴凉干燥处至少6个月 包装：25kg复合纸袋
理论涂布量：25公斤可涂布7平方米（按2mm计算）

注意事项：本品在运输、储存中应防雨防潮。不得与其他材料混用。
自流平堆放层数不超过8层，以防结块。

本品含有水泥，施工时应避免与皮肤、眼睛接触。一旦接触，立即用水冲洗，并就医处理。

"自流平水泥厂家直销 商用高质量自流平水泥"的品牌为得耐宝，材质是石粉，规格为25kg/包